

CATÁLAGO GENERAL
GENERAL CATALOG
CATALOGUE GÉNÉRAL
CATÁLOGO GERAL

2021/22




Para llegar a lo más alto
To reach the highest
Pour atteindre le plus haut
Para alcançar o mais alto



www.altipesa.com

www.altipesa.com



P4
INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION
INTRODUCTION
INTRODUÇÃO

P14
ESCALERA DOMÉSTICA MIXTA
ALUMINIUM AND STEEL STEPLADDER
ESCABEAU EN ACIER ET ALUMINIUM
ESCADOTE DOMÉSTICO MISTO

P15
ESCALERA DOMÉSTICA
STEPLADDER
ESCABEAU
ESCADOTE DOMÉSTICO

P16
ESCALERA DE TIJERA
STEPLADDER
ESCABEAU
ESCADOTE

P17
ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES ANCHOS
WIDE STEPLADDER
ESCABEAU AVEC MARCHES LARGES
ESCADOTE COM DEGRAUS LARGOS

P18
ESCALERILLA DE ACERO
STEEL STOOL
MARCHEPIED EN ACIER
TAMBORETE DE AÇO

P19
TABURETE DE ACERO
STEEL STOOL
MARCHEPIED EN ACIER
TAMBORETE DE AÇO

P20
ESCALERILLA DE ALUMINIO
ALUMINIUM STOOL
MARCHEPIED EN ALUMINIUM
ESCADOTE DE ALUMÍNIO

P22
TABURETE DE ALUMINIO
ALUMINIUM STOOL
MARCHEPIED EN ALUMINIUM
TAMBORETE DE ALUMÍNIO

P23
ESCALERA DE TIJERA DOBLE ACCESO
DOUBLE ACCESS STEPLADDER
ESCABEAU DOUBLE ACCÈS
ESCADOTE DUPLO ACESSO

P24
ESCALERA ARTICULADA MULTIPOSICIONES
MULTI-PURPOSE ARTICULATED LADDER
ÉCHELLE ARTICULÉE MULTI-POSITIONS
ESCADOTA ARTICULADA MULTIPOSIÇÕES

P25
ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA
MULTI-PURPOSE TELESCOPIC LADDER
ÉCHELLE MULTIFONCTIONS TÉLESCOPIQUE
ESCADOTA TELESCÓPICA MULTIFUNÇÕES

P26
ESCALERA TELESCÓPICA DE APOYO
LEANING TELESCOPIC LADDER
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE D'APPUI
ESCADOTA TELESCÓPICA DE APOIO

P30
TABURETE PROFESIONAL PLEGABLE
FOLDING PROFESSIONAL STOOL
MARCHEPIED PROFESSIONNELLE PLIANT
TAMBORETE PROFISSIONAL DOBRÁVEL

P32
ESCALERA DE TIJERA PROFESIONAL
PROFESSIONAL STEPLADDER
ESCABEAU PROFESSIONNELLE
ESCADOTE PROFISSIONAL

P34
ESCALERA DE TIJERA TELESCÓPICA CON PLATAFORMA
TELESCOPIC STEPLADDER WITH PLATFORM
ESCABEAU TÉLESCOPIQUE AVEC PLATE-FORME
ESCADOTE TELESCÓPICO COM PLATAFORMA

P36
ESCALERA PROFESIONAL MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA
TELESCOPIC MULTI-PURPOSE PROFESSIONAL LADDER
ÉCHELLE PROFESSIONNELLE MULTIFONCTIONS TÉLESCOPIQUE
ESCADOTA PROFISSIONAL TELESCÓPICA MULTIFUNÇÕES

P37
ESCALERA DE APOYO SIMPLE
SINGLE LEANING LADDER
ÉCHELLE D'APPUI SIMPLE
ESCADOTA DE APOIO SIMPLE

P38
ESCALERA DE APOYO EXTENSIBLE MANUAL
PUSH-UP EXTENDING LADDER
ÉCHELLE À COULISSE À MAIN 2 PLANS
ESCADOTA DE APOIO EXTENSÍVEL MANUAL

P39
ESCALERA DE APOYO EXTENSIBLE CON CUERDA
ROPE-OPERATED EXTENDING LADDER
ÉCHELLE COULISSANTE À CORDE
ESCADOTA DE APOIO EXTENSÍVEL COM CORDA

P40
ESCALERA TRANSFORMABLE DE 2 TRAMOS
2 SECTION COMBINATION LADDER
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS
ESCADOTA TRANSFORMÁVEL DE 2 SEÇÕES

P41
ESCALERA TRANSFORMABLE DE 3 TRAMOS
3 SECTION COMBINATION LADDER
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS
ESCADOTA TRANSFORMÁVEL DE 3 SEÇÕES


P44
ESCALERA-ANDAMIO MULTIUSOS
MULTI-PURPOSE LADDER-SCAFFOLDING
ÉCHAFAUDAGE-ÉCHELLE POLYVALENTE
ESCADOTA-ANDAIME MULTIUSOS

P46
ANDAMIO-ESCALERA PLEGABLE MULTIUSOS FAST 5
FAST 5 MULTI-PURPOSE FOLDING LADDER-SCAFFOLDING
ÉCHAFAUDAGE PLIANT + 2 ÉCHELLES MULTIFONCTIONS FAST 5
ANDAIME-ESCADOTA DOBRÁVEL MULTIUSOS FAST 5

P48
ANDAMIOS FAST CLIC Y CLIC-CLAC
FAST CLIC & CLIC-CLAC SCAFFOLDS
ÉCHAFAUDAGES FAST CLIC ET CLIC-CLAC
ANDAIME FAST CLIC E CLICCLAC

P50
TORRE MÓVIL FAST ALTO
FAST ALTO SCAFFOLD
ÉCHAFAUDAGE FAST ALTO
ANDAIME FAST ALTO

P52
CONDICIONES GENERALES
GENERAL CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDIÇÕES GERAIS



Seguridad
Security
Sécurité
Segurança

Calidad
Quality
Qualité
Qualidade

Servicio
Service
Service
Serviço

Confianza
Trust
Confiance
Confiança

ES Poner a disposición de nuestros clientes y usuarios productos de Calidad y diseño, con honestidad, pasión, eficacia económica y el máximo nivel de servicio posibles, han sido valores tradicionales en nuestra compañía desde hace más de 30 años. Hoy, estos valores, siguen siendo nuestra razón de ser y el compromiso de nuestra marca con Vd.

Nuestros productos y procesos están en continuo desarrollo. Diseñamos escaleras, taburetes, torres móviles y andamios adaptados a las necesidades de clientes y usuarios, así como a sus respectivas Normas de seguridad europeas, con rigurosos controles de calidad en todas las etapas del proceso. Todos nuestros productos incluyen 3 años de garantía contra defectos de fabricación.

EN Making quality and design products available to our customers and users, with honesty, passion, economic efficiency and the highest possible level of service, have been traditional values in our company for more than 30 years. Today, these values continue to be our reason to be and the commitment of our brand with you.

Our products and processes are in continuous development. We design ladders, stools, rolling towers and scaffolds adapted to the needs of customers and users, as well as to the respective European safety Standards, with rigorous quality controls at all stages of the process. All our products include 3 years warranty against manufacturing defects.

FR Mettre des produits de qualité et de design à la disposition de nos clients et de nos utilisateurs, avec honnêteté, passion, efficacité économique et le plus haut niveau de service possible, sont les valeurs traditionnelles de notre entreprise depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, ces valeurs continuent d'être notre raison d'être et l'engagement de notre marque auprès de vous.

Nos produits et processus sont en développement continu. Nous concevons des échelles, des tabourets, des tours mobiles et des échafaudages adaptés aux besoins des clients et des utilisateurs, ainsi que leurs Normes de sécurité européennes respectives, avec des contrôles de qualité rigoureux à toutes les étapes du processus. Tous nos produits incluent une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication.

PT Disponibilizar produtos de qualidade e desenho para nossos clientes e usuários, com honestidade, paixão, eficiência econômica e o mais alto nível de serviço possível, são valores tradicionais em nossa empresa há mais de 30 anos. Hoje, esses valores continuam sendo nossa razão de ser e o compromisso de nossa marca com você.

Nossos produtos e processos estão em desenvolvimento contínuo. Projetamos escadas, escadotes, taboletes, torres móveis e andaimes adaptados às necessidades dos clientes e usuários, bem como aos seus respectivos Normas de segurança europeus, com rigorosos controles de qualidade em todas as etapas do processo. Todos os nossos produtos incluem 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação.





Servicio
Service
Service
Serviço

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



FESPO
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESCALERAS PORTÁTILES

Para llegar a lo más alto
To reach the highest
Pour atteindre le plus haut
Para alcançar o mais alto

ES ALMESA ALME, S.A. está dedicada, desde 1986, al diseño, fabricación y comercialización de escaleras, taburetes, andamios y torres móviles para el hogar, el bricolaje, el comercio y la industria. Para ello disponemos de unas instalaciones de más de 6.000m² en Nàquera (Valencia) y tenemos efectivamente implantado un sistema de gestión de la Calidad, en permanente evolución, que está certificado de acuerdo a la Norma ISO 9001.

Nuestra compañía es miembro de AFESPO (Asociación Española de Fabricantes de Escaleras Portátiles) y es propietaria de las marcas ALTIPEsa, ALT1P y ALTIPEsa PRO.

EN ALMESA ALME, S.A. is dedicated, since 1986, to the design, manufacturing and commercialisation of ladders, stools, scaffoldings and mobile towers for home, DIY, commerce and industry. For this we have facilities of more than 6,000m² in Nàquera (Valencia) and we have effectively implemented a Quality management system, constantly evolving, which is certified according to the ISO 9001 Standard.

Our company is a member of AFESPO (Spanish Association of Manufacturers of Portable Ladders) and owns the brands ALTIPEsa, ALT1P and ALTIPEsa PRO.

FR ALMESA ALME, S.A. se consacre, depuis 1986, à la conception, fabrication et commercialisation d'échelles, tabourets, échafaudages et tours mobiles pour la maison, le bricolage, le commerce et l'industrie. Pour cela, nous disposons d'installations de plus de 6 000 m² à Nàquera (Valencia) et nous avons mis en place de manière efficace un système de gestion de la Qualité en constante évolution, certifié conforme à la norme ISO 9001.










Notre société est membre de l'AFESPO (Association espagnole des fabricants d'échelles portables) et est propriétaire des marques ALTIPEsa, ALT1P et ALTIPEsa PRO.

PT ALMESA ALME, S.A. se dedica, desde 1986, à concepção, fabricação e comercialização de escadas, bancos, andaimos e torres móveis para o lar, o bricolage, o comércio e a indústria. Para isso temos instalações de mais de 6.000m² em Nàquera (Valência) e implementamos efetivamente um sistema de gestão de Qualidade, em constante evolução, que é certificado de acordo com a norma ISO 9001.

Nossa empresa é membro da AFESPO (Associação Espanhola de Fabricantes de Escadas Portáteis) e possui as marcas ALTIPEsa, ALT1P e ALTIPEsa PRO.



Calidad
Quality
Qualité
Qualidade



Confianza
Trust
Confiance
Confiança

since
1986



ES Todas las personas que integramos Altipesa estamos comprometidas con la Calidad y el objetivo de realizar productos eficaces, seguros e innovadores pensados para llegar a lo más alto. En nuestra empresa, un equipo humano formado por más de 50 personas totalmente comprometidas en la satisfacción de nuestros clientes y usuarios, trabajamos con una actitud humilde, honesta y de superación y adaptabilidad constantes buscando permanentemente su confianza.

El catálogo que les presentamos a continuación muestra desde el taburete más práctico y sencillo, adaptado para su uso en el hogar actual, hasta la escalera más robusta y versátil, especialmente diseñada para un uso profesional. Para nosotros la Calidad y la Seguridad de nuestros usuarios son una prioridad y somos, gracias a su confianza, líderes a nivel nacional en la producción de escaleras y taburetes.

Seguridad, calidad y confianza **para llegar a lo más alto.**

EN All the people that integrate Altipesa are committed to Quality and to the goal of manufacturing effective, safe and innovative products designed to reach the highest. In our company, a human team composed by more than 50 people totally committed to the satisfaction of our customers and users, we work with a humble, honest attitude and constant improvement and adaptability permanently seeking your trust.

The catalog that we introduce below shows from the most practical and simple stool, adapted for the use in the current home, to the most robust and versatile ladder, specially designed for professional use. For us the Quality and Safety of our users is a priority and we are, thanks to customers' trust, national leaders in the production of ladders and stools.

Safety, quality and confidence **to reach the highest.**

FR Toutes les personnes qui intègrent Altipesa sont attachées à la Qualité et ils ont pour objectif la création de produits efficaces, fiables et innovants, conçus pour atteindre le plus haut. Dans notre entreprise, une équipe humaine formée de plus de 50 personnes totalement engagées dans la satisfaction de nos clients et utilisateurs, nous travaillons avec une attitude humble et honnête, une amélioration et une adaptabilité constante en quête permanente de votre confiance.

Le catalogue que nous présentons ci-dessous montre des tabourets les plus pratiques et simples, adaptés à une utilisation dans la maison actuelle, aux échelles les plus robustes et les plus polyvalentes, spécialement conçues pour un usage professionnel. Pour nous, la Qualité et la Sécurité de nos utilisateurs sont une priorité et nous sommes, grâce à la confiance du client, les leaders nationaux dans la production d'échelles et de tabourets.

Sécurité, qualité et confiance **pour atteindre le plus haut.**

PT Todas as pessoas que integram Altipesa estão comprometidas com a Qualidade e com o objetivo de criar produtos eficazes, seguros e inovadores, projetados para alcançar o máximo. Em nossa empresa, uma equipe humana formada por mais de 50 pessoas totalmente comprometidas com a satisfação de nossos clientes e usuários, trabalhamos com uma atitude humilde, honesta e de superação e adaptabilidade constantes procurando permanentemente sua confiança.


O catálogo que apresentamos abaixo mostra desde o tamborete mais prático e simples, adaptado para uso no domicílio atual, até a escada mais robusta e versátil, especialmente projetada para uso profissional. Para nós, a Qualidade e Segurança dos nossos usuários são uma prioridade e somos, graças à sua confiança, líderes nacionais na produção de escadas e tamboretos.

Segurança, qualidade e confiança **para alcançar o mais alto.**

Seguridad
Security
Sécurité
Segurança



Tested
TÜV
SÜD
Italia



ES Todas nuestras escaleras están fabricadas de acuerdo a las Normas Europeas de la serie EN 131.

La Norma Europea EN 131-1:2015+A1:2019 define los términos y especifica las características generales de diseño de las escaleras. Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 131-1:2015. Las novedades de la Norma EN 131-1 son la introducción de estabilizadores para escaleras de apoyo de más de 3 metros de longitud para aumentar la estabilidad del producto durante el uso y el bloqueo del tramo superior de escalera en las escaleras extensibles de apoyo y transformables (siempre que tenga más de 3 metros de longitud) para evitar el uso de los tramos por separado y que el tramo superior se utilice sin estabilizador.

La Norma Europea EN 131-2 especifica las características generales de diseño, los requisitos y métodos de ensayo para escaleras portátiles. Esta norma ha sido recientemente revisada y está vigente desde el 1 de enero de 2018 e introduce nuevos ensayos de resistencia vertical, torsión, durabilidad y de resistencia al deslizamiento. Así mismo, se introduce la clasificación de uso "profesional" y "no-profesional", según la cual las escaleras tienen que ser sometidas a ensayos de resistencia con una carga de prueba de 2700N cuando se destinan para uso profesional y de 2250N cuando este uso sea no-profesional, y ensayos de durabilidad de 50.000 y 10.000 ciclos, respectivamente.

EN All our ladders are manufactured according to the European Standards of the EN 131 series.

The European Standard EN 131-1: 2015+A1:2019 defines the terms and specifies the general design specifications of the ladders. This standard cancels and replaces Standard EN 131-1: 2015. The newness of Standard EN 131-1 are the introduction of stabilizers for leaning ladders of more than 3 meters long to increase the stability of the product during its use and the locking of the upper side of the ladder on the extensible leaning ladders and transforming ladders (provided these are more than 3 meters long) to avoid the use of the sections separately and also to avoid the upper section to be used without stabilizer.

The European Standard EN 131-2 specifies the general features of the design, the requirements and the testing methods for portable ladders. This standard has been revised and is valid as of 1 January 2018 and it introduces new tests of vertical resistance, torsion, durability and resistance to sliding. Likewise, the classification of "professional" and "non-professional" use is introduced, according to this classification, ladders have to be submitted to tests of resistance with a testing load of 2700 N for professional use and 2250 N for non-professional use, and the tests of durability of 50,000 and 10,000 cycles, respectively.

FR Toutes nos échelles sont fabriquées selon les Normes Européennes de la série EN 131.

La norme européenne EN 131-1: 2015+A1:2019 définit les termes et les spécifications générales de conception des échelles. Cette norme annule et remplace la norme EN 131-1: 2015. La nouveauté de la norme EN 131-1 est l'introduction de stabilisateurs pour les échelles d'appui de plus de 3 mètres de longueur pour augmenter la stabilité du produit pendant l'utilisation et le blocage du tronçon supérieur de l'échelle sur les échelles d'appui extensibles et transformables (à condition qu'elles soient plus de 3 mètres de longueur) pour éviter l'utilisation des tronçons séparément et que la partie supérieure soit utilisée sans stabilisateur.

La norme européenne EN 131-2 spécifie les caractéristiques générales de la conception, les exigences et les méthodes d'essai des échelles portables. Cette norme a été révisée et est effective à compter du 1er janvier 2018 et introduit de nouveaux tests de résistance verticale, de torsion, de durabilité et de résistance au glissement. De même, la classification de l'utilisation "professionnelle" et "non professionnelle" est introduite. Selon cette classification, les échelles doivent être soumises à des tests de résistance avec une charge d'essai de 2700 N dans l'usage professionnel et de 2250 N dans l'usage non professionnel, et les essais de durabilité de 50.000 et de 10.000 cycles, respectivement.

PT Todas as nossas escadas são fabricadas de acordo com as Normas Europeias da série EN 131.

A Norma Europeia EN 131-1: 2015+A1:2019 define os termos e as especificações gerais de desenho das escadas. Esta norma cancela e substitui a norma EN 131-1: 2015. As novidades da norma EN 131-1 são a introdução de estabilizadores para escadas de apoio de mais de 3 metros de comprimento para aumentar a estabilidade do produto durante o uso e o lance superior da escada nas escadas de apoio extensíveis e transformável (desde que tenha mais de 3 metros de comprimento) para evitar o uso das seções separadamente e que a seção superior seja usada sem estabilizador.

A Norma Europeia EN 131-2 especifica as características gerais do desenho, os requisitos e os métodos de teste para escadas portáteis. Esta norma foi revisada e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018 e introduz novos testes de resistência vertical, torção, durabilidade e resistência ao deslizamento. Da mesma forma, a classificação de uso "profissional" e "não profissional" é introduzida, de acordo com essa classificação, as escadas devem ser submetidas a testes de resistência com uma carga de 2700 N para uso profissional e de 2250 N para uso não profissional, e testes de durabilidade de 50.000 e 10.000 ciclos, respectivamente.



Uso no profesional
Non-professional use
Usage non professionnel
Uso não profissional



Uso profesional
Professional use
Usage professionnel
Uso profissional



ES Por otro lado, la Norma Europea EN 131-3:2018 determina la provisión de la Información Destinada al Usuario por parte del fabricante, el distribuidor y el propietario de la escalera. Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 131-3:2007 antes de finales de julio de 2018 y establece una distinción clara entre las disposiciones para el marcado de seguridad en la escalera y las instrucciones para el usuario; la normalización de los signos de seguridad básicos y los símbolos de información de seguridad suplementarios; así como, los requerimientos para escaleras combinadas, escaleras extensibles, escaleras articuladas, escaleras telescópicas y escaleras móviles con plataforma. Cada una de nuestras escaleras se acompaña de un marcado de seguridad y unas instrucciones básicas que incorporan o pueden incorporar el manual de montaje, los puntos a inspeccionar y verificar, las recomendaciones antes y durante el uso de la escalera, así como algunos consejos relativos al mantenimiento, almacenamiento y conservación de la misma.

Esta información, junto a las Condiciones Particulares de la Garantía (de 3 años contra defectos de fabricación) también está a disposición del propietario de la escalera a través del código QR que se incorpora en el propio producto, en la sección soporte de www.altipesa.com y/o contactando telefónicamente con nosotros en el +34 961 698 016. Del mismo modo, en la Declaración de Conformidad de Producto se incluyen las Normas Europeas, los R.D. y las disposiciones que cumple cada uno de nuestros modelos. Puede solicitarla también en la sección soporte de nuestra web o contactando telefónicamente con nosotros.

EN On the other hand, the European Standard EN 131-3:2018 determines the provision of the Information Addressed to the User by the manufacturer, the distributor and the owner of the ladder. This standard cancels and replaces Standard EN 131-3: 2007 before the end of July 2018 and this standard becomes a clear distinction between the provisions for safety marking on the ladder and instructions for the user; standardization of basic security signs and supplementary security information symbols; as well as the requirements for combined ladders, extending ladders, articulated ladders, telescopic ladders and mobile ladders with platform. Each of our ladders is accompanied by a safety marking and basic instructions that include or may include the assembly manual, the inspection and verification points, the recommendations before and during the use of the ladder, as well as some advice related to its maintenance, storage and conservation.

This information, together with the Particular Conditions (of the 3-year Warranty against manufacturing defects), is also available to the owner of the ladder through the QR code that is incorporated in the product itself, in the support section of www.altipesa.com and/or on the phone +34 96 169 80 16. Similarly, the Declaration of Conformity of the Product includes the European Standards, Royal Decree-Laws and legal dispositions that fulfill each one of our models, also available in the support section of our website or contacting us directly.

FR D'autre part, la norme européenne EN 131-3:2018 détermine l'approvisionnement des informations destinées à l'utilisateur par le fabricant, le distributeur et le propriétaire de l'échelle. Cette norme annule et remplace la norme EN 131-3: 2007 avant la fin du mois de juillet 2018 et établit une distinction claire entre les dispositions concernant le marquage de sécurité sur l'échelle et les instructions à l'intention de l'utilisateur, la normalisation des signaux de sécurité de base et des symboles d'informations de sécurité supplémentaires; ainsi que, les exigences relatives aux échelles combinées, aux échelles extensibles, aux échelles articulées, aux échelles télescopiques et aux échelles mobiles avec plate-forme. Chacune de nos échelles est accompagnée d'un marquage de sécurité et d'instructions de base qui incluent ou peuvent inclure le manuel de montage, les points d'inspection et de vérification, les recommandations antérieures et l'utilisation de l'échelle, ainsi que des conseils relatifs à la maintenance, stockage et conservation de celui-ci.

Ces informations, ainsi que les conditions particulières de la garantie (de 3 ans contre des défauts de fabrication), sont également disponibles pour le propriétaire de l'échelle par le biais du code QR intégré au produit, dans la section assistance de www.altipesa.com et/ou contact téléphonique +34 96 169 80 16. De la même manière, la déclaration de conformité du produit comprend les normes européennes, les Décrets Royaux et les dispositions qui respectent chacun de nos modèles, également disponible dans la section support de notre site Web ou par téléphone directement.

PT Por outro lado, a Norma Europeia EN 131-3:2018 determina a provisão da Informação Destinada ao Utilizador pelo fabricante, o distribuidor e o proprietário da escada. Esta norma cancela e substitui a Norma EN 131-3: 2007 antes de final de julho de 2018. Nesta nova norma estabelece-se uma distinção clara entre as provisões para marcação de segurança na escada e instruções para o usuário, padronização de sinais básicos de segurança e símbolos complementares de informações de segurança; Bem como, os requisitos para escadas combinadas, escadas extensíveis, escadas articuladas, escadas telescópicas e escadas móveis com plataforma. Cada uma de nossas escadas é acompanhada por uma marcação de segurança e instruções básicas que incorporam ou podem incluir o manual de montagem, os pontos de inspeção e verificação, as recomendações antes e durante o uso da escada, bem como alguns conselhos relacionados à manutenção, armazenamento e conservação do mesmo.

Esta informação, juntamente com as condições particulares da garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação, também está disponível para o proprietário da escada através do código QR que é incorporado no próprio produto e na seção de suporte de www.altipesa.com et/ou no telefone +34 96 169 80 16. Da mesma forma, na Declaração de Conformidade do Produto estão incluídas as Normas Europeias, os Decretos Reais e as disposições que cumprem cada um dos nossos modelos, disponível também na seção de suporte de nossa web ou nos contatando diretamente.

Para llegar a lo más alto
To reach the highest
Pour atteindre le plus haut
Para alcançar o mais alto

ESCALERAS Y TABURETES

STEPLADDERS, LADDERS & STOOLS

ESCABEAUX, ÉCHELLES ET MARCHEPIEDS

ESCADOTES, ESCADAS E TAMBORETES

ES Ofrecemos una amplia gama de escaleras y taburetes diseñados para garantizar la máxima seguridad en las tareas domésticas y de bricolaje, y todos cumplen con la legislación vigente y la normativa correspondiente para un uso "profesional" y/o "no profesional". Nuestras escaleras y taburetes están certificados conforme a las Normas Europeas de la serie EN 131 y EN 14183.

EN We offer a wide range of ladders and stools designed to ensure maximum security in household and DIY tasks, and all comply with current legislation and the corresponding regulations for a "professional" and/or "non-professional" use. Our ladders and stools are certified according to EN 131 and EN 14183 European Standards.

FR Nous offrons une large gamme d'échelles et tabourets conçus pour garantir une sécurité maximale dans les travaux ménagers et les travaux de bricolage. Tous sont conformes à la législation en vigueur et aux réglementations correspondantes pour une utilisation "professionnelle" et/ou "non professionnelle". Nos échelles et tabourets sont certifiés selon les Normes Européennes des séries EN 131 et EN 14183.

PT Oferecemos uma ampla gama de escadas, escadotes e tamboretos projetados para garantir a máxima segurança em tarefas domésticas e de bricolagem, e todos cumprem a legislação vigente e os regulamentos correspondentes para um uso "profissional" e/ou "não profissional". Nossas escadas e tamboretos são certificados de acordo com as Normas Europeias das séries EN 131 e EN 14183.



Uso no profesional
Non-professional use
Usage non professionnel
Uso não profissional



Uso profesional
Professional use
Usage professionnel
Uso profissional





P14
ESCALERA DOMÉSTICA MIXTA
 ALUMINIUM AND STEEL STEPLADDER
 ESCABEAU EN ACIER ET ALUMINIUM
 ESCADOTE DOMÉSTICO MISTO



P15
ESCALERA DOMÉSTICA
 STEPLADDER
 ESCABEAU
 ESCADOTE DOMÉSTICO



P16
ESCALERA DE TIJERA
 STEPLADDER
 ESCABEAU
 ESCADOTE



P17
ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES ANCHOS
 WIDE STEPLADDER
 ESCABEAU AVEC MARCHES LARGES
 ESCADOTE COM DEGRAUS LARGOS



P18
ESCALERILLA DE ACERO
 STEEL STOOL
 MARCHEPIED EN ACIER
 TAMBORETE DE AÇO



P19
TABURETE DE ACERO
 STEEL STOOL
 MARCHEPIED EN ACIER
 TAMBORETE DE AÇO



P20
ESCALERILLA DE ALUMINIO
 ALUMINIUM STOOL
 MARCHEPIED EN ALUMINIUM
 ESCADOTE DE ALUMÍNIO



P22
TABURETE DE ALUMINIO
 ALUMINIUM STOOL
 MARCHEPIED EN ALUMINIUM
 TAMBORETE DE ALUMÍNIO



P23
ESCALERA DE TIJERA DOBLE ACCESO
 DOUBLE ACCESS STEPLADDER
 ESCABEAU DOUBLE ACCÈS
 ESCADAOTE DUPLO ACESSO



P24
ESCALERA ARTICULADA MULTIPOSICIONES
 MULTI-PURPOSE ARTICULATED LADDER
 ÉCHELLE ARTICULÉE MULTI-POSITIONS
 ESCADA ARTICULADA MULTIPOSIÇÕES



P25
ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA
 MULTI-PURPOSE TELESCOPIC LADDER
 ÉCHELLE MULTIFONCTIONS TÉLESCOPIQUE
 ESCADA TELESCÓPICA MULTIFUNÇÕES



P26
ESCALERA TELESCÓPICA DE APOYO
 LEANING TELESCOPIC LADDER
 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE D'APPUI
 ESCADA TELESCÓPICA DE APOIO

SERIE 290


ESCALERA DOMÉSTICA MIXTA

ALUMINIUM AND STEEL STEPLADDER
ESCABEAU EN ACIER ET ALUMINIUM
ESCADOTE DOMÉSTICO MISTO

- ES** Escalones de acero galvanizado de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes. Bisagras de PP y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo. Bielas de acero galvanizado.
- EN** Steps in galvanised steel with anti-slipping reliefs of 80 mm. footprint. PP hinges and 40x20 & 33x20 mm. aluminium profiles. PP Platform with exclusive locking system. Cranks made of galvanised steel.
- FR** Marches en acier galvanisé de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants. Charnières en PP et profils en aluminium de 40x20 et 33x20 mm. Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif. Bielles en acier galvanisé.
- PT** Degraus de aço galvanizado de 80 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Dobradiças PP e perfis de alumínio 40x20 e 33x20 mm. Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo. Bielas de aço galvanizado.



Ref. 294



- 1** Bisagras de PP.
PP hinges.
Charnières en PP.
Dobradiças PP.

- 3** Bandeja para herramientas.
Tooltray.
Porte-outils.
Porta ferramentas.

- 2** Escalones de acero galvanizado de 80 mm.
80 mm. steps in galvanised steel.
Marches en acier galvanisé de 80 mm.
Degraus de aço galvanizado de 80 mm.

- 4** Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
PP Platform with exclusive locking system.
Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.

- 5** Bielas de acero galvanizado.
Cranks made of galvanised steel.
Bielles en acier galvanisé.
Bielas de aço galvanizado.

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
293	3	40x20 / 33x20	1,26	0,58	0,58	2,58	0,40	3,20
294	4	40x20 / 33x20	1,49	0,79	0,79	2,79	0,43	4,80
295	5	40x20 / 33x20	1,72	1,01	1,01	3,01	0,45	4,80
296	6	40x20 / 33x20	1,93	1,23	1,23	3,23	0,48	5,80

SERIE 300

ESCALERA DOMÉSTICA

STEPLADDER


ESCABEAU

ESCADOTE DOMÉSTICO

- ES** Escalones de aluminio de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes. Bisagras de PP y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo. Bielas de acero galvanizado.
- EN** Aluminium steps with anti-slipping reliefs of 80 mm. footprint. PP hinges and 40x20 & 33x20 mm. aluminium profiles. PP Platform with exclusive locking system. Cranks made of galvanised steel.
- FR** Marches en aluminium de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants. Charnières en PP et profils en aluminium de 40x20 et 33x20 mm. Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif. Bielles en acier galvanisé.
- PT** Degraus de alumínio de 80 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Dobradiças PP e perfis de alumínio 40x20 e 33x20 mm. Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo. Bielas de aço galvanizado.



Ref. 304N



- 1 Bisagras de PP.
PP hinges.
Charnières en PP.
Dobradiças PP.

- 3 Bandeja para herramientas.
Tooltray.
Porte-outils.
Porta ferramentas.

- 2 Escalones de aluminio de 80 mm.
80 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 80 mm.
Degraus de alumínio de 80 mm.

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm							kg
303N	3	40x20 / 33x20	1,26	0,58	0,59	2,58	0,40	2,80	
304N	4	40x20 / 33x20	1,49	0,79	0,72	2,79	0,43	3,20	
305N	5	40x20 / 33x20	1,72	1,01	0,85	3,01	0,45	3,80	
306N	6	40x20 / 33x20	1,93	1,23	0,99	3,23	0,48	4,40	

- 4 Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
PP Platform with exclusive locking system.
Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.



- 5 Bielas de acero galvanizado.
Cranks made of galvanised steel.
Bielles en acier galvanisé.
Bielas de aço galvanizado.

SERIE 370

ESCALERA DE TIJERA

STEPLADDER
ESCABEAU
ESCADOTE

- ES** Escalones de aluminio de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes. Bisagras de PP y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. o 50x20 y 40x20 mm., según referencia. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo. Tramo de soporte con aspa de refuerzo.
- EN** Aluminium steps with anti-slipping reliefs of 80 mm. footprint. PP hinges and 40x20 & 33x20 mm. or 50x20 & 40x20 mm. aluminium profiles, depending on the reference. PP Platform with exclusive locking system. Support section with reinforcement piece.
- FR** Marches en aluminium de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants. Charnières de PP et profils en aluminium de 40x20 et 33x20 mm. ou 50x20 et 40x20 mm., selon référence. Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif. Section de soutien avec pièce de renfort.
- PT** Degraus de alumínio de 80 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Dobradiças de PP e perfis de alumínio de 40x20 e 33x20 mm. ou 50x20 e 40x20 mm., dependendo da referência. Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo. Seção de suporte com aspa de reforço.



- 4**
Bisagras de PP.
PP hinges.
Charnières en PP.
Dobradiças PP.

- 5**
Bandeja para herramientas.
Tooltray.
Porte-outils.
Porta ferramentas.



Ref. 375



- 1**
Aspa de refuerzo.
Reinforcement piece.
Pièce de renfort.
Aspa de reforço.

- 2**
Escalones de aluminio de 80 mm.
80 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 80 mm.
Degraus de alumínio de 80 mm.

- 3**
Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
PP Platform with exclusive locking system.
Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.



REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm						kg
373	3	40x20 / 33x20	1,26	0,58	0,59	2,58	0,40	3,00
374	4	40x20 / 33x20	1,49	0,79	0,72	2,79	0,43	3,60
375	5	40x20 / 33x20	1,72	1,01	0,85	3,01	0,45	4,00
376	6	40x20 / 33x20	1,93	1,23	0,99	3,23	0,48	4,60
377	7	50x20 / 40x20	2,18	1,44	1,13	3,44	0,50	5,50
378	8	50x20 / 40x20	2,41	1,66	1,27	3,66	0,52	6,30

SERIE 350

ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES ANCHOS

WIDE STEPLADDER

ESCABEAU AVEC MARCHES LARGES

ESCADOTE COM DEGRAUS LARGOS





60 cm

- ES** Escalones anchos de aluminio de 120 mm. de huella con relieves antideslizantes. Bisagras de PP y perfiles de aluminio de 50x20 y 40x20 mm. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo. Tramo de soporte con aspa de refuerzo.
- EN** Wide aluminium steps with anti-slipping reliefs of 120 mm. footprint. PP hinges and 50x20 & 40x20 mm. aluminium profiles. PP Platform with exclusive locking system. Support section with reinforcement piece.
- FR** Marches en aluminium de 120 mm. de large avec reliefs antidérapants. Charnières de PP et profils en aluminium de 50x20 et 40x20 mm. Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif. Section de soutien avec pièce de renfort.
- PT** Degraus grandes de alumínio de 120 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Dobradiças de PP e perfis de alumínio de 50x20 e 40x20 mm. Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo. Seção de suporte com aspa de reforço.



Instrucciones de uso.
Use instructions.
Instructions d'utilisation.
Instruções de uso.



4
Bisagras de PP.
PP hinges.
Charnières en PP.
Dobradiças PP.

5
Bandeja para herramientas.
Tooltray.
Porte-outils.
Porta ferramentas.

1
Aspa de refuerzo.
Reinforcement piece.
Pièce de renfort.
Aspa de reforço.

2
Escalones de aluminio de 120 mm.
120 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 120 mm.
Degraus de aluminio de 120 mm.

3
Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
PP Platform with exclusive locking system.
Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.



REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
353	3	50x20 / 40x20	1,26	0,58	0,59	2,58	0,40	3,80	
354	4	50x20 / 40x20	1,49	0,79	0,72	2,79	0,43	4,50	
355	5	50x20 / 40x20	1,72	1,01	0,85	3,01	0,45	5,40	
356	6	50x20 / 40x20	1,93	1,23	0,99	3,23	0,48	6,00	
357	7	50x20 / 40x20	2,18	1,44	1,13	3,44	0,50	7,10	
358	8	50x20 / 40x20	2,41	1,66	1,27	3,66	0,52	7,80	

SERIE LIGHT+


ESCALERILLA DE ACERO

STEEL STOOL
MARCHEPIED EN ACIER
ESCADOTE DE AÇO

- ES** Conteras de PE con relieves antideslizantes. Sistema de seguridad antiapertura. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30x20 cm.
- EN** PE end caps with anti-slipping reliefs. Anti-opening security system. 30x20 cm. steel platform with anti-slipping pad.
- FR** Patins en PE avec reliefs antidérapants. Système de sécurité anti-ouverture. Plate-forme en acier avec tapis antidérapant, 30x20 cm.
- PT** Pés de PE com relevos antiderrapantes. Sistema antiabertura. Plataforma de aço com tapete antiderrapante, 30x20 cm.



Ref. 113



- 3** Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante.
Steel platform with anti-slip pad.
Plate-forme en acier avec tapis antidérapant.
Plataforma de aço com tapete antiderrapante.



- 1** Contera de PE con relieves antideslizantes.
PE end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PE avec reliefs antidérapants.
Pé de PE com relevos antiderrapantes.

- 2** Sistema antiapertura.
Anti-opening system.
Système anti-ouverture.
Sistema antiabertura.

- 4** Escalera en posición plegada.
Stepladder in folded position.
Escabeau en position pliée.
Escada na posição dobrada.



REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
112	2	30x20 / 20x15	0,89	0,47	0,55	2,47	0,46	4,40
113	3	30x20 / 20x15	1,14	0,70	0,71	2,70	0,46	6,20
114	4	30x20 / 20x15	1,39	0,95	0,89	2,95	0,46	8,00

SERIE MINI


TABURETE DE ACERO

STEEL STOOL
MARCHEPIED EN ACIER
TAMBORETE DE AÇO

- ES** Asidero de PE para el transporte. Conteras de PE con relieves antideslizantes. Sistema de seguridad antiapertura. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30x20 cm.
- EN** PE handle for transport. PE end caps with anti-slipping reliefs. Anti-opening security system. 30x20 cm. steel platform with anti-slipping pad.
- FR** Anse en PE pour le transport. Patin en PE avec reliefs antidérapants. Système de sécurité anti-ouverture. Plate-forme en acier avec tapis antidérapant, 30x20 cm.
- PT** Apoio de PE para transporte. Pés de PE com relevos antiderrapantes. Sistema de segurança antiabertura. Plataforma de aço com tapete antiderrapante, 30x20 cm.



Ref. 132



- 3** Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante.
Steel platform with anti-slipping pad.
Plate-forme en acier avec tapis antidérapant.
Plataforma de aço com tapete antiderrapante.

- 4** Sistema de seguridad antiapertura.
Anti-opening security system.
Système de sécurité anti-ouverture.
Sistema antiabertura.

- 1** Asidero de PE.
PE handle.
Anse en PE.
Apoio de PE.

- 2** Contera de PE.
PE end cap.
Patin en PE.
Pé de PE.

- 5** Taburete en posición plegada.
Stool in folded position.
Marchepied en position pliée.
Tamborete na posição dobrada.






REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
132	2	32x18 / 20x15	0,55	0,44	0,51	2,44	0,48	3,50	

SERIE ULTRALIGHT

ESCALERILLA DE ALUMINIO ALUMINIUM STOOL MARCHEPIED EN ALUMINIUM ESCADOTE DE ALUMINIO

- ES** Plataforma de 30x23 cm. y peldaños de 13 cm. de huella en aluminio con relieves antideslizantes. Sistema de seguridad antiapertura. Contera de PE con relieves antideslizantes.
- EN** Aluminium platform of 30x23 cm. and aluminium steps of 13 cm. footprint with anti-slipping reliefs. Anti-opening security system. PE end cap with anti-slip reliefs.
- FR** Plate-forme de 30x23 cm. et marches de 13 cm. de large en aluminium avec reliefs antidérapants. Système de sécurité anti-écartement. Patin en PE avec reliefs antidérapants.
- PT** Plataforma de 30x23 cm. e degraus de 13 cm. de pegada en alumínio com relevos antiderrapantes. Sistema de segurança antiabertura. Pé de PE com relevos antiderrapantes.



Ref. 122

- 1**
Contera de PE con relieves antideslizantes.
PE end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PE avec reliefs antidérapants.
Pé de PE com relevos antiderrapantes.

- 2**
Sistema antiapertura.
Anti-opening system.
Système anti-ouverture.
Sistema antiabertura.

- 3**
Plataforma de 30x23 cm. de aluminio con relieves antideslizantes.
Aluminium platform of 30x23 cm. with anti-slipping reliefs.
Plate-forme de 30x23 cm. de aluminium avec reliefs antidérapants.
Plataforma de 30x23 cm. de alumínio com relevos antiderrapantes.

- 4**
Peldaño de 13 cm. de huella en aluminio con relieves antideslizantes.
Aluminium steps of 13 cm. footprint with anti-slipping reliefs.
Marches de 13 cm. de large en aluminium avec reliefs antidérapants.
Degraus de 13 cm. de pegada en alumínio com relevos antiderrapantes.



REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
122	2	30x20 / 20x15	0,89	0,47	0,54	2,47	0,47	2,60	
123	3	30x20 / 20x15	1,14	0,70	0,71	2,71	0,47	3,60	



5
Escalerilla en posición plegada.
Stool in folded position.
Marchepied en position pliée.
Escadote na posição dobrada.



Ref. 123



6
Tirante de acero.
Steel straps.
Traveseres en acier.
Tirantes de aço.



7
Aspa de refuerzo de aluminio.
Reinforcement piece made of aluminium.
Pièce de renfort en aluminium.
Aspa de reforço de alumínio.

8
Barandilla seguridad.
Safety railing.
Rampe de sécurité.
Corrimão de segurança.

SERIE HOME



TABURETE DE ALUMINIO

ALUMINIUM STOOL

MARCHEPIED EN ALUMINIUM

TAMBORETE DE ALUMÍNIO

- ES** Peldaños de aluminio de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes. Tramo de soporte con aspa de refuerzo. Plataforma de acero lacado de 33x22 cm. con relieves antideslizantes y sistema de seguridad antiapertura de aluminio.
- EN** 80 mm. wide aluminium steps with anti-slipping reliefs. 33x22 cm. Support section with reinforcement piece. Steel lacquered platform with anti-slipping reliefs and anti-opening aluminium security system.
- FR** Marches en aluminium de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants. Section de soutien avec pièce de renfort. Plate-forme en acier laqué de 33x22 cm. avec reliefs antidérapants et système de sécurité anti-écartement.
- PT** Degraus largos de alumínio de 80 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Seção de suporte com aspa de reforço. Plataforma de aço lacada 33x22 cm. com relevos antiderrapantes e sistema de segurança de alumínio antiabertura.



1
Peldaños de aluminio de 80 mm.
80 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 80 mm.
Degraus de alumínio de 80 mm.

2
Aspa de refuerzo.
Reinforcement piece.
Pièce de renfort.
Aspa de reforço.

3
Sistema de seguridad antiapertura.
Anti-opening security system.
Système de sécurité anti-écartement.
Sistema de segurança antiabertura.

4
Plataforma de acero.
Steel platform.
Plate-forme en acier.
Plataforma de aço.



Ref. 173




REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm	1	A	A	A	A	A	kg
172	2	40x20 / 33x20	0,60	0,44	0,40	2,44	0,38	2,00	
173	3	40x20 / 33x20	0,82	0,66	0,51	2,66	0,40	2,40	

SERIE PAINT

ESCALERA DE TIJERA DOBLE ACCESO

DOUBLE ACCESS STEPLADDER
ESCABEAU DOUBLE ACCÈS
ESCADOTE DUPLO ACESSO

- ES** Cinta de seguridad antiapertura de nylon. Tirante de refuerzo de aluminio. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 50x20 mm. Escalones de aluminio de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes.
- EN** Nylon made anti-opening security belt. Aluminium reinforcement strap. Steel stamped hinges and 50x20 mm. aluminium profiles. 80 mm. aluminium steps with anti-slipping reliefs.
- FR** Sangle de sécurité anti-écartement en nylon. Tirant de renfort en aluminium. Charnières estampées en acier et profils en aluminium de 50x20 mm. Marches en aluminium de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants.
- PT** Fita de segurança de nylon antiabertura. Correia reforço de alumínio. Dobradiças de aço e perfis de alumínio de 50x20 mm. Degraus de alumínio de 80 mm. com relevos anti-derrapantes.



- 3** Bisagras estampadas de acero.
Stamped steel hinges.
Charnières estampées en acier.
Dobradiças de aço estampadas.

- 4** Tirante de refuerzo de aluminio.
Aluminium reinforcement strap.
Tirant de renfort en aluminium.
Correia reforço de alumínio.

- 5** Escalera en posición plegada.
Stepladder in folded position.
Escabeau en position pliée.
Escada na posição dobrada.



Ref. 365

- 1** Cinta de seguridad de nylon.
Nylon security belt.
Sangle de sécurité de nylon.
Fita de segurança de nylon.

- 2** Escalones de aluminio de 80 mm.
80 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 80 mm.
Degraus de alumínio de 80 mm.



REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
362	2	50 x 20	0,40	0,35	0,39	2,16	0,40	2,00
363	3	50 x 20	0,63	0,60	0,59	2,41	0,43	3,00
364	4	50 x 20	0,86	0,81	0,75	2,62	0,45	4,00
365	5	50 x 20	1,09	1,02	0,89	2,83	0,48	4,80
366	6	50 x 20	1,32	1,23	1,05	3,04	0,50	5,80
367	7	50 x 20	1,55	1,44	1,20	3,25	0,52	6,80


ESCALERA ARTICULADA MULTIPOSICIONES

MULTI-PURPOSE ARTICULATED LADDER
ÉCHELLE ARTICULÉE MULTI-POSITIONS
ESCADA ARTICULADA MULTIPOSIÇÕES

- ES** Construida con perfiles de aluminio y peldaños engastados con superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. 2 bases estabilizadoras con conteras de PVC antideslizante. Muy versátil gracias a su sistema de anclaje que permite su utilización en varias posiciones de uso; apoyo, tijera doble acceso y plataforma de trabajo. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum profiles and rungs set with anti-slip surface. Distance between rungs of 280 mm. 2 stabilizer bases with non-slip PVC end caps. Very versatile thanks to its anchoring system that allows its use in various positions of use; simple, double access stepladder and working platform. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec des profilés en aluminium et échelons serties avec surface antidérapante. Distance entre échelons de 280 mm. 2 barres de stabilité avec patins en PVC antidérapants. Très polyvalente grâce à son système de fixation qui permet son utilisation en différentes positions d'utilisation; appui, double accès et plate-forme de travail. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com perfis de alumínio e degraus com superfície antiderrapante. Distância entre degraus de 280 mm. 2 bases estabilizadoras com pés de PVC antiderrapantes. Muito versátil graças ao seu sistema de ancoragem que permite seu uso em várias posições de uso; apoio, duplo acesso e plataforma de trabalho. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 3013



- 1** Bisagra de acero con sistema de bloqueo.
Steel hinge with blocking system.
Charnière en acier avec système de blocage.
Dobradiça de aço com sistema de bloqueio.

- 2** Plataforma de acero galvanizado.
Galvanised steel platform.
Plate-forme en acier galvanisé.
Plataforma de aço galvanizado.



- 3** Escalera en posición de plegado.
Ladder in folded position.
Échelle pliée.
Escada em posição dobrada.

 REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm										kg
3013*	3x4	60x22	0,97	3,35	4,35	1,10	2,71	2,95	0,12	0,69	0,34	15,00
313	3x4	60x22	0,97	3,35	4,35	1,10	2,71	-	0,12	0,69	0,34	12,00



ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA

MULTI-PURPOSE TELESCOPIC LADDER

ÉCHELLE MULTIFONCTIONS TÉLESCOPIQUE

ESCADA TELESCÓPICA MULTIFUNÇÕES

- ES** Construída con perfís de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Bisagras de acero con sistema de bloqueo. Sistema telescópico de posicionamiento de aluminio de fundición. Diseñada para soportar 150 Kg.
- EN** Constructed with aluminium profiles and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. PVC anti-slip end caps. Steel hinges with locking system. Telescopic positioning system made of cast aluminium. Designed to support 150 Kg.
- FR** Construit avec des profils en aluminium et des échelons serti avec des reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Charnières en acier avec système de blocage. Système télescopique de positionnement d'aluminium coulé. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com perfis de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Dobradiças de aço com sistema de bloqueio. Sistema telescópico de posicionamento de alumínio fundido. Projetada para suportar 150 kg.



- 1** Bisagra de acero con sistema de bloqueo.
Steel hinge with blocking system.
Charnière en acier avec système de blocage.
Dobradiça de aço com sistema de bloqueio.

- 2** Sistema de posicionamiento de fundición de aluminio.
Cast aluminium positioning system.
Système de positionnement en aluminium moulé.
Sistema de posicionamento de fundição alumínio.

- 3** Tapafinal de PVC antideslizante.
Anti-slip PVC end cap.
Patin en PVC antidérapant.
Pé de PVC antiderrapante.

- 4** Base estabilizadora para uso como escalera de apoyo.
Stabilizer base to be used as a leaning ladder.
Base stabilisatrice pour utilisation comme échelle de suport.
Base estabilizadora para uso como escada de apoio.

Ref. 3014



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm								kg
3014	4+4	68x25 / 60x22	1,22	3,90	4,90	0,85 - 1,35	3,00	0,65	-	9,80
3014B*	4+4	68x25 / 60x22	1,22	3,90	4,90	0,85 - 1,35	3,00	0,65	0,75	10,00


ESCALERA TELESCÓPICA DE APOYO

LEANING TELESCOPIC LADDER
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE D'APPUI
ESCADA TELESCÓPICA DE APOIO

- ES** Construida con perfiles de aluminio anodizado. Peldaños de 40 mm. de huella con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 300 mm. Base estabilizadora con conteras de PVC antideslizantes. Sistema de bloqueo automático, la escalera se retrae gradualmente después del bloqueo. Puede utilizarse en alturas de trabajo variables. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma EN 131-6.
- EN** Constructed with anodized aluminum profiles. Rungs of 40 mm. footprint with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 300 mm. Stabilizer base with anti-slip PVC end caps. Automatic locking system, the ladder retracts gradually after unlocking. It can be used at variable working heights. Designed to support 150 kg. according to Standard EN 131-6.
- FR** Construite avec des profils en aluminium anodisé. Échelons de 40 mm. d'empreinte avec reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 300 mm. Base stabilisatrice avec patins en PVC antidérapants. Système de verrouillage automatique, l'échelle se rétracte progressivement au moment du déverrouillage. Il peut être utilisé à des hauteurs de travail variables. Conçues pour supporter 150 kg. selon la Norme EN 131-6.
- PT** Construída com perfis de alumínio anodizado. Degraus de 40 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 300 mm. Base estabilizadora com pés de PVC antiderrapantes. Sistema de bloqueio automático, a escada se retrai gradualmente no momento do desbloqueio. Pode ser usada em alturas de trabalho variáveis. Projetado para suportar 150 kg. de acordo com a Norma EN 131-6.



Ref. 3932




- 1** Base estabilizadora con conteras de PVC antideslizantes. Stabilizer base with anti-slip PVC end caps. Base stabilisatrice avec patins en PVC antidérapants. Base estabilizadora com pés de PVC antiderrapantes.
- 2** Sistema de bloqueo automático. Automatic locking system. Système de verrouillage automatique. Sistema de bloqueio automático.



3 Peldaños de aluminio de 40 mm. 40 mm. rungs in aluminium. Échelons en aluminium de 40 mm. Degraus de alumínio de 40 mm.

4 Muy compacta para almacenar y transportar. Very compact to store and transport. Très compact pour stocker et transporter. Muito compacta para armazenar e transportar.

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	1	2	3	4	kg
3929	9	0,87	2,90	3,80	0,77	8,00
3932	10	0,90	3,20	4,10	0,77	10,50
3938	12	0,96	3,80	4,70	0,87	13,00
3941	13	0,99	4,10	5,00	0,87	14,00



Para llegar a lo más alto
To reach the highest
Pour atteindre le plus haut
Para alcançar o mais alto

TABURETES Y ESCALERAS PROFESIONALES

PROFESSIONAL STOOLS, STEPLADDERS AND LADDERS
MARCHEPIEDS, ESCABEAUX ET ÉCHELLES PROFESSIONNELS
TAMBORETES, ESCADOTES E ESCADAS PROFISSIONAIS

ES Ofrecemos una amplia gama de escaleras y taburetes de la más alta calidad y durabilidad para el profesional, que cumplen con los requisitos más exigentes de seguridad. Nuestras escaleras y taburetes están certificados conforme a las Normas Europeas de la serie EN 131 y EN 14183.

EN We offer a wide range of ladders and stools of the highest quality and durability for the professional, which meet the most demanding safety requirements. Our ladders and stools are certified according to EN 131 and EN 14183 European Standards.

FR Nous offrons une large gamme d'échelles et marchepieds d'une qualité et d'une durabilité maximales pour le professionnel, qui répondent aux exigences de sécurité les plus strictes. Nos échelles et tabourets sont certifiés selon les normes Européennes des séries EN 131 et EN 14183.

PT Oferecemos uma ampla gama de escadas, escadotes e tamboretas de alta qualidade e durabilidade para o profissional, que atendem aos mais exigentes requisitos de segurança. Nossas escadas e bancos são certificados de acordo com as Normas Europeias das séries EN 131 e EN 14183.



Uso profesional
Professional use
Usage professionnel
Uso profissional



EN 131



EN 14183



P30
TABURETE PROFESIONAL PLEGABLE
 FOLDING PROFESSIONAL STOOL
 MARCHEPIED PROFESSIONNELLE PLIANT
 TAMBORETE PROFISSIONAL DOBRÁVEL



P32
ESCALERA DE TIJERA PROFESIONAL
 PROFESSIONAL STEPLADDER
 ESCABEAU PROFESSIONNELLE
 ESCADOTE PROFISSIONAL



P34
ESCALERA DE TIJERA TELESCÓPICA CON PLATAFORMA
 TELESCOPIC STEPLADDER WITH PLATFORM
 ESCABEAU TÉLESCOPIQUE AVEC PLATE-FORME
 ESCADOTE TELESCÓPICO COM PLATAFORMA



P36
ESCALERA PROFESIONAL MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA
 TELESCOPIC MULTI-PURPOSE PROFESSIONAL LADDER
 ÉCHELLE PROFESSIONNELLE MULTIFONCTIONS TÉLESCOPIQUE
 ESCADA PROFISSIONAL TELESCÓPICA MULTIFUNÇÕES



P37
ESCALERA DE APOYO SIMPLE
 SINGLE LEANING LADDER
 ÉCHELLE D'APPUI SIMPLE
 ESCADA DE APOIO SIMPLE



P38
ESCALERA DE APOYO EXTENSIBLE MANUAL
 PUSH-UP EXTENDING LADDER
 ÉCHELLE À COULISSE À MAIN 2 PLANS
 ESCADA DE APOIO EXTENSÍVEL MANUAL



P39
ESCALERA DE APOYO EXTENSIBLE CON CUERDA
 ROPE-OPERATED EXTENDING LADDER
 ÉCHELLE COULISSANTE À CORDE
 ESCADA DE APOIO EXTENSÍVEL COM CORDA



P40
ESCALERA TRANSFORMABLE DE 2 TRAMOS
 2 SECTION COMBINATION LADDER
 ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS
 ESCADA TRANSFORMÁVEL DE 2 SEÇÕES



P41
ESCALERA TRANSFORMABLE DE 3 TRAMOS
 3 SECTION COMBINATION LADDER
 ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS
 ESCADA TRANSFORMÁVEL DE 3 SEÇÕES

TABURETE PROFESIONAL PLEGABLE

FOLDING PROFESSIONAL STOOL


MARCHEPIED PROFESSIONNELLE PLIANT

TAMBORETE PROFISSIONAL DOBRÁVEL

- ES** Construido con perfiles de extrusión de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños de 23 cm. de huella y 37 cm. de anchura con relieves antideslizantes. Tapafinales de PVC antideslizantes. Barandilla de seguridad y ruedas de Ø80 mm., según referencia. Diseñado para soportar 150 kg. según Norma EN 14183.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles. Steps of 23 cm. footprint and 37 cm. wide with anti-slip reliefs. Anti-slip PVC end caps. Safety railing and Ø80 mm. wheels, according to reference. Designed to support 150 kg. according to Standard EN 14183.
- FR** Construit avec des profilés en aluminium extrudé. Marches de 23 cm. d'empreinte et de 37 cm. de large avec reliefs antidérapants. Patins en PVC antidérapants. Rampe de sécurité et roues de Ø80 mm., selon référence. Conçu pour supporter 150 kg selon la Norme EN 14183.
- PT** Construído com perfis de alumínio de extrusão. Degraus de 23 cm. de pegada e 37 cm. largo com relevos antiderrapantes. Pés antiderrapantes em PVC. Corrimão de segurança e rodas de Ø80 mm., segundo referência. Projetado para suportar 150 kg. segundo a Norma EN 14183.



Ref. 1033



- 3** Tapafinal de PVC antideslizante.
Anti-slip PVC end cap.
Patin en PVC antidérapant.
Pé de PVC antiderrapant.



- 1** Sistema de seguridad antiapertura.
Anti-opening security system.
Système de sécurité anti-écartement.
Sistema de segurança antiabertura.

- 2** Peldaños de aluminio de 23 cm.
23 cm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 23 cm.
Degraus de alumínio de 23 cm.



REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
1022	2	66x20 / 64x25	0,84	0,46	0,53	2,46	0,46	4,20
1023	3	66x20 / 64x25	1,17	0,69	0,77	2,69	0,46	6,70
1024	4	66x20 / 64x25	1,50	0,92	1,03	2,92	0,46	8,40
1033*	3	66x20 / 64x25	1,17	0,69	0,85	2,69	0,46	7,20
1034*	4	66x20 / 64x25	1,50	0,92	1,10	2,92	0,46	8,90



55 cm



3
Sistema de bloqueo para la barandilla abatible.
Locking system for the folding railing.
Système de blocage pour la rampe rabattable.
Sistema de bloqueio para o corrimão dobrável.



4
Ruedas de Ø80 mm.
Ø80 mm. wheels
Roues de Ø80 mm.
Rodas de Ø80 mm.



5
Barandilla de seguridad abatible.
Folding safety railing.
Rampe de sécurité rabattable.
Corrimão de segurança dobrável.



ALTIPRO

ESCALERA DE TIJERA PROFESIONAL

PROFESSIONAL STEPLADDER
ESCABEAU PROFESSIONNELLE
ESCADOTE PROFISSIONAL

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión. Bandeja para herramientas, largueros de 58x25 mm y 50x20 mm, plataforma de 25x25 cm y escalones engastados de 80 mm con relieves antideslizantes. Altura entre escalones de 230 mm. Bisagras en acero cincado de 3 mm de espesor y cintas de seguridad a partir de 6 escalones. Tapafinales de PVC antideslizantes. Diseñada para soportar 150 kg.

EN Constructed with extrusion aluminum profiles. Tray for tools, stringers of 58x25 mm and 50x20 mm, 25x25 cm platform and steps set of 80 mm with anti-slip reliefs. 230 mm height between steps. 3 mm thickness hinges in galvanized steel and safety straps from 6 steps onwards. Nonslipping PVC end caps. Designed to support 150 kg.




FR Construit avec des profils en aluminium d'extrusion. Plateau pour outils, montants de 58x25 mm et 50x20 mm, plate-forme de 25x25 cm et des marches serties de 80 mm avec des reliefs anti-dérapants. Hauteur entre les marches de 230 mm. Charnières en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur et sangles de sécurité à partir de 6 marches. Embouts en PVC anti-dérapants. Conçu pour supporter 150 kg.

PT Construída com perfis de alumínio de extrusão. Bandeja para ferramentas, longarinas de 58x25 mm e 50x20 mm, plataforma de 25x25 cm e degraus inseridos de 80 mm com relevos antiderrapante. Altura entre degraus de 230 mm. Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm de espessura e correias de segurança de 6 degraus. Pés de PVC antiderrapantes. Projetado para suportar 150 kg.

NEW



Ref. 3005



3 Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
PP platform with exclusive locking system.
Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.

1 Escalón de 80 mm de huella.
Step of 80 mm footprint.
Marche de 80 mm d'empreinte.
Degrau de 80 mm de pegada..

2 Escalones engastados en los largueros.
Steps set in the stringers.
Marches serties sur les montants.
Degraus inseridos nas longarinas.






REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
3003	3	58x25 / 50x20	1,36	0,64	0,72	2,64	0,13	0,42	4,00
3004	4	58x25 / 50x20	1,61	0,87	0,87	2,87	0,13	0,45	5,00
3005	5	58x25 / 50x20	1,86	1,10	1,02	3,10	0,13	0,47	6,20
3006	6	58x25 / 50x20	2,11	1,33	1,17	3,33	0,13	0,50	7,40
3007	7	58x25 / 50x20	2,36	1,56	1,32	3,56	0,13	0,52	8,60
3008	8	58x25 / 50x20	2,61	1,79	1,47	3,79	0,13	0,55	9,70
3009	9	58x25 / 50x20	2,86	2,02	1,62	4,02	0,13	0,57	11,90



4
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.
PVC end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.

5
Bisagra de de acero.
Steel hinge.
Charnière en acier.
Dobradiça de aço.

6
Bandeja para herramientas.
Tray for tools.
Plateau pour les outils.
Bandeja para ferramentas.






ESCALERA DE TIJERA TELESCÓPICA CON PLATAFORMA

TELESCOPIC STEPLADDER WITH PLATFORM
ESCABEAU TÉLESCOPIQUE AVEC PLATE-FORME
ESCADOTE TELESCÓPICO COM PLATAFORMA

- ES** Construida con perfiles de aluminio y peldaños con doble superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Muy versátil gracias a su sistema telescópico de posicionamiento con bloqueo que permite su utilización en superficies desniveladas. Plataforma de trabajo de PP de 38x45 cm. y peldaños de 125 mm. de huella. Bisagras de aluminio con protecciones de PP. Portaherramientas de PP. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum profiles and rungs with double non-slipping surface. 280 mm. distance between steps. Non-slip PVC end caps. Very versatile thanks to its telescopic positioning system with locking device allowing its use on uneven surfaces. 38x45 cm. work platform made of PP and rungs of 125 mm. footprint. Aluminum hinges with PP protections. PP tool tray. Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec des profils en aluminium et des marches avec double surface anti-dérapant. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapant. Très polyvalent grâce à son système de positionnement télescopique avec blocage qui permet l'utilisation sur des surfaces inégales. Plate-forme de travail en PP de 38x45 cm. et échelons de 125 mm. d'empreinte. Charnières en aluminium avec protections en PP. Porte-outils en PP. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construído com perfis de alumínio e degraus com superfície dupla antiderrapante. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Muito versátil graças ao seu sistema de posicionamento telescópico com trava que permite o uso em superfícies irregulares. Plataforma de trabalho em PP de 38x45 cm. e degraus de 125 mm. de pegada. Dobradiças de alumínio com proteções em PP. Porta-ferramentas em PP. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 3021



- 1** Bisagra de aluminio con protecciones de PP.
Aluminium hinge with PP protections.
Charnière en aluminium avec protections en PP.
Dobradiça de alumínio com proteções de PP.

- 2** Sistema de posicionamiento con bloqueo.
Locking positioning system.
Système de positionnement avec blocage.
Sistema de posicionamento com bloqueio.

- 4** Peldaños de aluminio de 125 mm. de huella.
125 mm. footprint rungs in aluminium.
Échelons en aluminium de 125 mm. d'empreinte
Degraus de alumínio de 125 mm. de pegada.



- 3** Tapafinal de PVC antideslizante.
Anti-slip PVC end cap.
Patin en PVC antidérapant.
Pé de PVC antiderrapant.

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
3021	4+2	67x30 / 61x28	2,21	1,12 / 1,40 / 1,68	1,39	3,12 / 3,40 / 3,68	0,78	15,50	



5

Se puede utilizar en desniveles.
It can be used in unevenness.
Il peut être utilisé dans les pentes.
Pode ser usado em desniveis.



20 cm




7

Portaherramientas de PP.
PP tool tray.
Porte-outils de PP.
Porta-ferramentas de PP.

8

Tirantes de seguridad de acero.
Steel safety straps.
Sangles de sécurité en acier.
Cintas de segurança de aço.

6



6

Plataforma de trabajo de PP de 38x45 cm.
PP work platform 38x45 cm.
Plate-forme de travail en PP de 38x45 cm.
Plataforma de trabalho de PP de 38x45 cm.

7



8



ESCALERA PROFESIONAL MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA

TELESCOPIC MULTI-PURPOSE PROFESSIONAL LADDER
ÉCHELLE PROFESSIONNELLE MULTIFONCTION TÉLESCOPIQUE
ESCADA PROFISSIONAL MULTIFUNÇÕES TELESCÓPICA

ES Construida con perfiles de aluminio y peldaños engastados con doble superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Sistema de anclaje múltiple que permite su utilización en varias posiciones de uso, apoyo y tijera doble acceso. Sistema telescópico de bloqueo de aluminio de fundición. Diseñada para soportar 150 kg. *Base estabilizadora para su uso como escalera de apoyo de más de 3,00 m., de acuerdo a la Norma Europea EN 131-1:2015+A1:2019.

EN Constructed with aluminum profiles and rungs set with double non-slip surface. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Multiple anchoring system that allows its use in various positions of use, simple and double access stepladder. Telescopic locking system made of cast aluminum. Designed to support 150 kg. *Stabilizer bar for use as leaning ladder over 3,00 m., according to the European Standard EN 131-1:2015+A1:2019.

FR Construite avec des profilés en aluminium et échelons serti avec double surface antidérapante. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Système multiple de fixation qui permet d'être utilisée en différentes positions d'utilisation, appui et double accès. Système télescopique de blocage en aluminium coulé. Conçue pour supporter 150 kg. *Barre stabilisatrice pour utilisation comme échelle d'appui de plus de 3,00 m., conforme à la Norme Européenne EN 131-1:2015+A1:2019.

PT Construída com perfis de alumínio e degraus com superfície dupla antiderrapante. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Sistema de ancoragem múltipla que permite a sua utilização em diversas posições de uso, apoio e duplo acesso. Sistema de bloqueio telescópico em alumínio fundido. Projetada para suportar 150 kg. *Barra estabilizadora para uso como escada de apoio de mais de 3,00 m., de acordo com a Norma Europeia EN 131-1:2015+A1:2019.




Ref. 324



1
Sistema telescópico de bloqueo.
Telescopic locking system.
Système télescopique de blocage.
Sistema de bloqueio telescópico.



2
Tapafinal de PVC antideslizante.
Anti-slip PVC end cap.
Patin en PVC antidérapant.
Pé de PVC antiderrapant.



3
Sistema de anclaje múltiple.
Multiple anchoring system.
Système multiple de fixation.
Sistema de ancoragem múltipla.



4
Escalera en posición de plegado.
Ladder in folded position.
Échelle pliée.
Escada em posição dobrada.



REF*

Base estabilizadora
Stabilizer bar
Barre stabilisatrice
Barra estabilizadora

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm				75°			72°			kg
323	3+3	65x30 / 60x25	0,99	2,80	3,80	1,16	2,45	0,13	0,54	-	11,50	
324	4+4	65x30 / 60x25	1,26	2,80	3,80	1,52	2,95	0,13	0,58	-	14,00	
325	5+5	65x30 / 60x25	1,55	2,80	3,80	1,88	3,45	0,13	0,65	-	16,60	
326	6+6	65x30 / 60x25	1,83	2,80	3,80	2,24	3,95	0,13	0,72	-	20,00	
324B*	4+4	65x30 / 60x25	1,26	3,90	4,90	1,52	2,95	0,13	0,58	0,80	14,60	
325B*	5+5	65x30 / 60x25	1,55	5,00	6,00	1,88	3,45	0,13	0,65	0,90	17,40	
326B*	6+6	65x30 / 60x25	1,83	5,55	6,55	2,24	3,95	0,13	0,72	1,00	20,40	



ESCALERA DE APOYO SIMPLE

SINGLE LEANING LADDER
ÉCHELLE D'APPUI SIMPLE
ESCADA DE APOIO SIMPLE

- ES** Construída con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Base estabilizadora en escaleras de más de 3 metros. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Stabilizer base for ladders over 3 meters. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec des tubes en aluminium et des échelons serties avec des reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 280 mm. Patins en PVC anti-dérapants. Base stabilisatrice pour échelles de plus de 3 mètres. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Base estabilizadora em escadas com mais de 3 metros. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 3107



- 1** Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.
PVC end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PE avec striés antidérapants.
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.

- 2** Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
3107	7	58x25	2,01	1,94	2,94	0,058	0,42	-		3,10
3109	9	58x25	2,57	2,48	3,48	0,058	0,42	-		4,10
3111*	11	58x25	3,13	3,02	4,02	0,058	0,42	0,75		5,20
3112*	12	58x25	3,41	3,29	4,29	0,058	0,42	0,85		6,40
3114*	14	64x25	3,97	3,83	4,83	0,064	0,42	0,85		7,20
3116*	16	73x25	4,53	4,37	5,37	0,073	0,42	0,95		8,60

- 3** Peldaños engastados con relieves antideslizantes.
Rungs set with anti-slip reliefs.
Échelons serties avec des reliefs antidérapants.
Degraus com relevos antiderrapantes.

ESCALERA DE APOYO EXTENSIBLE MANUAL

PUSH-UP EXTENDING LADDER



ÉCHELLE À COULISSE À MAIN 2 PLANS

ESCADA DE APOIO EXTENSÍVEL MANUAL

- ES** Construída con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Provided with 4 supports and aluminum safety lock. Aluminum sliding system located in the stringers. Stabilizer base. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 4 supports et blocage de sécurité en aluminium. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Base stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevo antiderrapante. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com 4 suportes e trava de segurança de alumínio. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Base estabilizadora. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 3607



3
Guías de deslizamiento en aluminio.
Aluminium slipping guides.
Guides coulissants en aluminium.
Guias de deslizamento em alumínio.

1
Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.

2
Sistema de bloqueo de seguridad.
Security locking system.
Système de verrouillage de sécurité.
Sistema de bloqueio de segurança.



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
3607	2 x 7	58x25	1,99	3,29	4,29	0,11	0,42 / 0,35	0,85	6,60
3609	2 x 9	58x25	2,55	4,41	5,41	0,11	0,42 / 0,35	0,95	8,90
3611	2 x 11	64x25	3,11	5,25	6,25	0,12	0,42 / 0,35	0,95	11,20
3612	2 x 12	64x25	3,39	5,81	6,81	0,13	0,42 / 0,35	0,95	12,20
3614	2 x 14	73x25	3,95	6,36	7,36	0,13	0,42 / 0,35	1,25	14,80
3616	2 x 16	84x25	4,51	7,77	8,77	0,15	0,42 / 0,35	1,25	19,20

ESCALERA DE APOYO EXTENSIBLE CON CUERDA

ROPE-OPERATED EXTENDING LADDER




ÉCHELLE COULISSANTE À CORDE

ESCADA DE APOIO EXTENSÍVEL COM CORDA

- ES** Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Provista de sistema de deslizamiento mecánico por cuerda con bloqueo de seguridad. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Provided with a mechanical rope sliding system with safety lock. Stabilizer base. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de système de glissement mécanique au moyen d'une corde et avec blocage de sécurité. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com um sistema de deslizamento mecânico por corda com trava de segurança. Base estabilizadora. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 3712



- 1** Sistema de deslizamiento mecánico por cuerda.
Mechanical rope-operated system.
Glissement mécanique au moyen d'une corde.
Sistema de deslizamento mecânico por corda.

- 2** Guías de deslizamiento en aluminio.
Aluminium slipping guides.
Guides coulissants en aluminium.
Guias de deslizamento em alumínio.



- 3** Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
3712	12 x 2	73x25	3,59	6,00	7,00	0,13	0,42 / 0,35	1,05	15,60
3715	15 x 2	84x25	4,43	7,68	8,68	0,15	0,42 / 0,35	1,25	19,80
3718	18 x 2	84x25	5,27	8,80	9,80	0,15	0,42 / 0,35	1,25	24,30
3721	21 x 2	84x25	6,11	10,20	11,20	0,15	0,42 / 0,35	1,25	27,80

ESCALERA TRANSFORMABLE DE 2 TRAMOS

2 SECTION COMBINATION LADDER

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

ESCADA TRANSFORMÁVEL DE 2 SEÇÕES

ES Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.


EN Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Provided with 2 supports and aluminum safety lock. Stabilizer base. Designed to support 150 kg.

FR Construite avec des tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.

PT Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com 2 suportes e trava de segurança de alumínio. Base estabilizadora. Projetada para suportar 150 kg.



Ref. 3207



1
Cinta de seguridad de nylon.
Nylon security belt.
Sangle de sécurité de nylon.
Fita de segurança de nylon.

2
Guías de deslizamiento en aluminio.
Aluminium slipping guides.
Guides coulissants en aluminium.
Guias de deslizamento em alumínio.



3
Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm									kg
3207	7 x 2	58x25	1,99	3,29	4,29	1,59	2,89	0,11	0,42 / 0,35	0,85	6,60
3209	9 x 2	58x25	2,55	4,41	5,41	1,98	3,45	0,11	0,42 / 0,35	0,95	8,90
3211	11 x 2	64x25	3,11	5,25	6,25	2,37	4,01	0,12	0,42 / 0,35	0,95	11,20
3212	12 x 2	64x25	3,39	5,81	6,81	2,58	4,29	0,13	0,42 / 0,35	0,95	12,20
3214	14 x 2	73x25	3,95	6,36	7,36	3,04	4,85	0,13	0,42 / 0,35	1,25	14,80
3216	16 x 2	84x25	4,51	7,77	8,77	3,46	5,41	0,15	0,42 / 0,35	1,25	19,20

ESCALERA TRANSFORMABLE DE 3 TRAMOS

3 SECTION COMBINATION LADDER

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

ESCADA TRANSFORMÁVEL DE 3 SEÇÕES

ES Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

EN Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Provided with 4 supports and aluminum safety lock. Stabilizer base. Designed to support 150 kg.

FR Construite avec des tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 4 supports et blocage de sécurité en aluminium. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.


PT Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com 4 suportes e trava de segurança de alumínio. Base estabilizadora. Projetada para suportar 150 kg.




Ref. 3307



1
Sistema de bloqueo de seguridad.
Security locking system.
Système de verrouillage de sécurité.
Sistema de bloqueio de segurança.



2
Cinta de seguridad de nylon.
Nylon security belt.
Sangle de sécurité de nylon.
Fita de segurança de nylon.



3
Guías de deslizamiento en aluminio.
Aluminium slipping guides.
Guides coulissants en aluminium.
Guias de deslizamento em alumínio.



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm										kg
3307	7 x 3	58x25	1,99	4,13	5,13	1,59	2,89	3,88	0,16	0,49 / 0,42 / 0,35	0,85	10,40
3309	9 x 3	64x25	2,55	5,80	6,80	1,98	3,45	5,08	0,17	0,49 / 0,42 / 0,35	0,95	13,40
3311	11 x 3	73x25	3,11	7,23	8,23	2,37	4,01	5,97	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	1,10	17,40
3312	12 x 3	84x25	3,39	8,07	9,07	2,58	4,29	6,53	0,21	0,49 / 0,42 / 0,35	1,25	22,30
3314	14 x 3	84x25	3,95	9,47	10,47	3,04	4,85	7,51	0,21	0,49 / 0,42 / 0,35	1,25	25,50

Para llegar a lo más alto
To reach the highest
Pour atteindre le plus haut
Para alcançar o mais alto

ANDAMIOS Y TORRES MÓVILES

SCAFFOLDS

ÉCHAFAUDAGES ET TOURS MOBILES

ANDAMAI E TORRES MÓVEIS

ES Nuestros andamios y torres móviles de aluminio están certificados conforme a las normas técnicas específicas. Concretamente, la Norma NFE 85-200 define los requisitos mínimos de seguridad para andamios de hasta 5,00 m de altura destinados exclusivamente al trabajo doméstico y de bricolaje, y la Norma Europea EN 1004-Clase 3 es aplicable a torres móviles con una altura de 2,5 m a 12 m (para uso en interiores) y de 2,5 m a 8,0 m (en exteriores). A su vez, la Norma Europea EN 1298 da reglas y directrices para la elaboración de manuales de instrucciones para torres móviles de acuerdo con la Norma EN 1004-Clase 3.

EN Our aluminium scaffolds are certified according to the specific technical regulations. Specifically, Standard NFE 85-200 defines minimum safety requirements for scaffolds up to 5,00m high intended to domestic work and DIY, and the European Standard EN 1004-Class 3 is applicable to scaffolds with a height of 2,5m to 12m (for indoor use) and of 2,5m to 8,0m (for exterior). Likewise, EN 1298 European Regulation issues rules and guidelines for elaborating instructions manuals for scaffolds according to the European Standard EN 1004-Class 3.

FR Nos échafaudages et nos tours mobiles d'aluminium sont certifiés selon des normes techniques spécifiques. Plus précisément, la Norme NFE 85-200 définit les exigences minimales de sécurité pour les échafaudages d'une hauteur maximale de 5,00 m destinés exclusivement aux travaux domestiques et de bricolage, et la Norme Européenne EN 1004-Classe 3 est applicable aux tours mobiles de hauteur 2,5 m à 12 m (pour usage intérieur) et de 2,5 m à 8,0 m (extérieur). À son tour, la Norme Européenne EN 1298 donne des règles et des directives pour la préparation de manuels d'instructions pour les tours mobiles conformément à la Norme EN 1004-Classe 3.

PT Nossos andaimes e torres móveis de alumínio são certificadas de acordo com padrões técnicos específicos. Especificamente, a Norma NFE 85-200 define os requisitos mínimos de segurança para andaimes de até 5,00 m de altura destinados exclusivamente para trabalhos domésticos e bricolagem, e a Norma Europeia EN 1004-Classe 3 é aplicável a torres móveis com uma altura de 2,5 m a 12 m (para uso interior) e de 2,5 m a 8 m (exteriores). Por sua vez, a Norma Europeia EN 1298 fornece regras e diretrizes para a preparação de manuais de instruções para torres móveis de acordo com a Norma EN 1004-Classe 3.



Use no profesional
Non-professional use
Usage non professionnel
Uso não profissional



Use profesional
Professional use
Usage professionnel
Uso profissional

85-200
NFE
85-200

EN
1004
Clase 3


EN 1298



P44
ESCALERA-ANDAMIO MULTIUSOS
 MULTI-PURPOSE LADDER-SCAFFOLDING
 ÉCHAFAUDAGE-ÉCHELLE POLYVALENTE
 ESCADA-ANDAIME MULTIUSOS



P46
ANDAMIO-ESCALERA PLEGABLE MULTIUSOS FAST 5
 FAST 5 MULTI-PURPOSE FOLDING LADDER-SCAFFOLDING
 ÉCHAFAUDAGE PLIANT + 2 ÉCHELLES MULTIFONCTIONS FAST 5
 ANDAIME-ESCADA DOBRÁVEL MULTIUSOS FAST 5



P48
ANDAMIOS FAST CLIC Y CLIC-CLAC
 FAST CLIC & CLICCLAC SCAFFOLDS
 ÉCHAFAUDAGES FAST CLIC ET CLIC-CLAC
 ANDAIMES FAST CLIC E CLICCLAC



P50
TORRE MÓVIL FAST ALTO
 FAST ALTO SCAFFOLD
 ÉCHAFAUDAGE FAST ALTO
 ANDAIME FAST ALTO

ESCALERA-ANDAMIO MULTIUSOS MULTI-PURPOSE LADDER-SCAFFOLDING ÉCHAFAUDAGE-ÉCHELLE POLYVALENTE ESCADA-ANDAIME MULTIUSOS



- ES** Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Supplied with 2 supports and aluminum safety lock, and adjustable safety tensioners. Aluminum sliding system located in the stringers. Stabilizer bases. Platform of 1,18x0,33 m. Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec des tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et sangles de sécurité réglables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barres stabilisatrices. Plate-forme de 1,18x0,33 m. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com 2 suportes e trava de segurança de alumínio e tensores de segurança ajustáveis. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Projetada para suportar 150 kg.



Instrucciones de uso.
Use instructions.
Instructions d'utilisation.
Instruções de uso.



Ref. 3506



1 Travesaño de seguridad de aluminio.
Safety aluminium crossbar.
Barreau de sécurité en aluminium.
Travessão de segurança de alumínio.




2 Ruedas de Ø80 mm.
Ø80 mm. wheels.
Roues de Ø80 mm.
Rodas de Ø80 mm.

3 Guías de deslizamiento en aluminio.
Aluminium slipping guides.
Guides coulissants en aluminium.
Guias de deslizamento em alumínio.

4 Cinta de seguridad de nylon.
Nylon security belt.
Sangle de sécurité de nylon.
Fita de segurança de nylon.



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	kg
3506	6 x 2	58x25	1,80	2,64	3,64	1,11	2,71	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,75	12,00			
3507*	7 x 2	58x25	2,08	3,36	4,36	1,28	2,97	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	12,80			
3509*	9 x 2	58x25	2,64	4,17	5,17	1,63	3,51	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	14,40			



ANDAMIO-ESCALERA PLEGABLE MULTIUSOS FAST 5

FAST 5 MULTI-PURPOSE FOLDING LADDER-SCAFFOLDING
ÉCHAFAUDAGE PLIANT + 2 ÉCHELLES MULTIFONCTIONS FAST 5
ANDAIME-ESCADA DOBRÁVEL MULTIUSOS FAST 5



MONTAJE RÁPIDO
FAST ASSEMBLY
MONTAGE RAPIDE
MONTAGEM RÁPIDA

ES Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Articulaciones automáticas de fundición de aluminio. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Montaje muy rápido: 4', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.


EN Constructed with 60x24 mm. aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Automatic articulations made of cast aluminium. Side profiles equipped with quick positioning system. Aluminum platform and phenolic board of 143x51 cm. Very fast assembly: 4', the second time. Designed to support 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons antidérapants striés, sertis. Articulations automatiques en aluminium coulé. Montants latéraux avec un système rapide de positionnement. Plate-forme en aluminium et plancher phénolique de 143x51 cm. Montage très rapide : 4', la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.

PT Construído com tubos de alumínio de 60x24 mm. e degraus engastados com superfície antiderrapante. Juntas automáticas em alumínio de fundição. Perfis laterais com sistema de posicionamento rápido. Plataforma de alumínio e placa fenólica de 143x51 cm. Montagem muito rápida: 4', a segunda vez. Projetado para suportar 150 kg.



Ref. 255



1 Ruedas de Ø150 mm. con sistema patentado de elevación. Ø150 mm. wheels with patented elevation system. Roues de Ø150 mm. avec système d'élévation breveté. Rodas Ø150 mm. com sistema de elevação patenteado.

2 Articulaciones automáticas de fundición de aluminio. Automatic articulations made of cast aluminium. Articulações automáticas de fundição de alumínio.

3 Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento. Lateral profiles with FAST positioning system. Montants latéraux avec système FAST de positionnement. Perfis laterais com sistema de posicionamento FAST.

4 Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante de 143x51 cm. con trampilla. Work platform of phenolic non-slip board of 143x51 cm. with hatch. Plate-forme de travail avec plateau phénolique anti-dérapant de 143x51 cm. avec trappe. Plataforma de trabalho de placa fenólica antiderrapante de 143x51 cm. com alçapão.

85-200
NFE
85-200

EN 131

3
ANOS
YEARS
ANDS
WARRANTY

MAX kg
150



REF	Alzas Rises Hausses Alças	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm											kg	
255	1	60x24	3.10	3.78	1.56	0.58	1.78	0.60	2.80	3.80	0.93	2.53	110	34.50



5



5
Escaleras simples.
Single ladders.
Échelles simples.
Escadas simples.



6

6
Escaleras de tijera.
Stepladders.
Escabeaux.
Escadotes.

7
Base estabilizadora con doble posicionamiento para mayor acercamiento a pared.
Stabilizer base with double positioning for closer approach to the wall.
Barre stabilisatrice avec double positionnement pour une meilleure approche au mûr.
Base estabilizadora com posicionamento duplo para maior aproximação à parede.



8
Sistema exclusivo de articulación hacia el exterior que permite no desmontar la parte baja del andamio.
Exclusive articulation system towards the exterior that allows not to disassemble the lower part of the scaffold.
Système exclusif d'articulation vers l'extérieur pour ne pas avoir à démonter la partie inférieure de l'échafaudage.
Sistema exclusivo de articulação para o exterior que permite não desmontar a parte inferior do andaime.



Ref. 255

ANDAMIOS FAST CLIC Y CLIC-CLAC

FAST CLIC & CLIC-CLAC SCAFFOLDS

ÉCHAFAUDAGES FAST CLIC ET CLIC-CLAC

ANDAIMES FAST CLIC E CLIC-CLAC

ES Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de Ø150 mm. Montaje muy rápido: 4', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

EN Built with 60x24 mm aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Side profiles with fast positioning system. Aluminum platform and phenolic board of 143x51 cm. Stabilizer base with lateral adjustment. Ø150 mm wheels. Very fast mounting: 4' the second time. Designed to support 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons antidérapants striés, sertis. Montants latéraux avec un système rapide de positionnement. Plate-forme en aluminium et plancher phénolique de 143x51 cm. Base stabilisatrice avec réglage latéral. Roues Ø150 mm. Montage très rapide : 4', la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.



PT Construído com tubos de alumínio de 60x24 mm. e degraus engastados com relevos antiderrapantes. Perfis laterais com sistema rápido de posicionamento. Plataforma de alumínio e placa fenólica de 143x51cm. Base estabilizadora com ajuste lateral. Rodas de Ø150 mm. Montagem muito rápido: 4', a segunda vez. Projetado para suportar 150 kg.



Ref. 251



**MONTAJE RÁPIDO
FAST ASSEMBLY
MONTAGE RAPIDE
MONTAGEM RÁPIDA**



1 Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento.
Lateral profiles with FAST positioning system.
Montants latéraux avec système FAST de positionnement.
Perfis laterais com sistema FAST de posicionamento.

2 Sistema patentado de seguridad.
Patented security system.
Système de sécurité breveté.
Sistema patentado de segurança.

3 Ruedas de Ø150 mm.
Ø150 mm. wheels.
Roues de Ø150 mm.
Rodas de Ø150 mm.

4 Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante de 143x51 cm. con trampilla.
Work platform with phenolic non-slip board of 143x51 cm. with hatch.
Plate-forme de travail avec plateau phénolique anti-dérapant de 143x51 cm. avec trappe.
Plataforma de trabalho de placa fenólica antiderrapante de 143x51 cm. com alçapão.

85-200
NFE
85-200


EN 131

3
YEARS
WARRANTY

MAX kg
150



REF	Módulos Modules Modulos	Alzas Rises Hausses Alças	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
251	A	2	60x24	3,65	4,36	1,56	2,36	0,30/1,20	0,58	34,40
252	A+B	3	60x24	5,73	6,46	1,56	4,46	0,60/0,90/1,20/1,50	0,58	67,40
253	B	1	60x24	2,00	-	1,56	-	-	0,58	33,00



5
El sistema FAST de posicionamiento permite trabajos en desnivel.
The FAST positioning system allows working on unevenness surfaces.
Le système FAST de positionnement permet des travaux en pente.
O sistema de posicionamento FAST permite trabalhar em desnível.



6
Fácil desplazamiento.
Easy displacement.
Déplacement facile.
Deslocamento fácil.



7
Base estabilizadora con doble posicionamiento para mayor acercamiento a pared.
Stabilizer base with double positioning for closer approach to wall.
Barre stabilisatrice avec double positionnement pour une meilleure approche au mûr.
Base estabilizadora com posicionamento duplo para mais perto da parede.



TORRE MÓVIL FAST ALTO

FAST ALTO SCAFFOLD

ÉCHAFAUDAGE FAST ALTO

ANDAIME FAST ALTO




ES Construida con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Ruedas de Ø125 mm. Diseñado para soportar 200 kg/m².

EN Constructed with 60x24 mm. aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Side profiles with very fast positioning system. Aluminum platform and phenolic board of 141x68 cm. Base of 165x82 cm. wheels of Ø125 mm. Designed to stand 200 kg/m².

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons antidérapants striés, sertis. Montants latéraux avec un système de positionnement très rapide. Plate-forme en aluminium et plancher phénolique de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Roues de Ø125 mm. Conçu pour supporter 200 kg/m².

PT Construído com tubos de alumínio de 60x24 mm. e degraus engastados com relevos antiderrapantes. Perfis laterais com sistema de posicionamento muito rápido. Plataforma de alumínio e placa fenólica de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Rodas de Ø125 mm. Projetado para suportar 200 kg/m².



5 Enganches de seguridad en aluminio fundido. Safety hooks made of cast aluminum. Crochets de sécurité en aluminium moulé. Ganchos de segurança em alumínio fundido.



Ref. 257

1 Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento. Side profiles with FAST positioning system. Montants latéraux avec système FAST de positionnement. Perfis laterais com sistema de posicionamento FAST.


2 Ruedas de Ø125 mm. Ø125 mm. wheels. Roues de Ø125 mm. Rodas de Ø125 mm.

3 Sistema patentado de seguridad. Patented security system. Système de sécurité breveté. Sistema patenteado de segurança.

4 Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante de 143x68 cm. con trampilla. Work platform with phenolic non-slipping board of 143x68cm. with hatch. Plate-forme de travail avec plateau phénolique anti-dérapant de 143x68 cm. avec trappe. Plataforma de trabalho de placa fenólica antiderrapante de 143x68cm. com alçapão.



REF	Módulos Modules Modulos	Alzas Rises Hausses Alças	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
256	A	1	60x24	2,05	3,00	1,55	1,00	0,75	27,00
257	A+B	2	60x24	4,10	4,80	1,55	2,80	0,75	62,00
258	A+B+C	3	60x24	6,20	6,90	1,55	4,90	0,75	86,00
259	B	1	60x24	-	-	-	-	-	35,00
260	C	1	60x24	-	-	-	-	-	24,00
266	P	1	60x24	2,05	3,00	1,55	1,00	0,75	31,00
267	P+B	2	60x24	4,10	4,80	1,55	2,80	0,75	66,00
268	P+B+C	3	60x24	6,20	6,90	1,55	4,90	0,75	90,00




- 6**
 Permite trabajos en desnivel. (Módulo A)
 It allows working on uneven surfaces. (Module A)
 Permet des travaux en pente. (Module A)
 Permite trabalhar em desnível. (Módulo A)



- 7**
 Zócalo plegable de una única pieza.
 One piece folding pedestal.
 Plinthe pliante une seule pièce.
 Rodapé dobrável de uma peça.



- 8**
 Bisagra en fundición de aluminio. (Módulo P)
 Hinge in cast aluminum. (Module P)
 Charnière en aluminium coulé. (Module P)
 Dobradiça em alumínio fundido. (Módulo P)



- 9**
 Niveladores regulables horizontal y verticalmente.
 Horizontally and vertically adjustable levelers.
 Niveleurs réglables horizontalement et verticalement.
 Niveladores horizontal e verticalmente ajustáveis.



20 cm



Ref. 268




MONTAJE RÁPIDO
FAST ASSEMBLY
MONTAGE RAPIDE
MONTAGEM RÁPIDA

A
 Ref. 256

P
 Ref. 266

B
 Ref. 259

C
 Ref. 260



ES GARANTÍA

Todos nuestros productos disponen de 3 años de garantía contra defectos de fabricación. Bastará con la presentación de la factura de compra para ejercer este derecho.

La garantía no cubre los defectos por el uso indebido del producto, así como los ocasionados por una deficiente conservación o mantenimiento del mismo. Siga las instrucciones indicadas en el Manual de Uso y Mantenimiento que acompaña al producto que ALMESA ALME, S.A. pone a disposición del propietario de la escalera de acuerdo a lo exigido por la Norma EN 131-3:2018.

CONDICIONES GENERALES

Altipesa dispone de una tarifa de precios que está asociada a este catálogo general 2021-2022. Por favor, asegúrese de la vigencia de la misma.

La formulación de pedido se realizará de forma fehaciente haciendo constar la referencia y el nombre del producto, así como la cantidad y el precio. El pedido se considerará en firme en el momento de su recepción.

No se admitirán devoluciones que no hayan sido acordadas previamente por ALMESA ALME, S.A. mediante documento de aceptación de las mismas. Las devoluciones por anulación de pedido, confusión o por cualquier motivo no imputable a ALMESA ALME, S.A. se realizarán a portes pagados y se les podrá aplicar una depreciación mínima del 20% sobre el importe del pedido.

Los precios se entienden a portes pagados en todo el territorio peninsular español y portugués a partir de un importe mínimo por expedición. Los envíos inferiores a este importe llevarán un recargo en concepto de gestión y portes. Sobre estos precios se aplicarán los impuestos correspondientes.

Es necesario revisar la mercancía en el momento de la entrega dejando constancia expresa en la nota de entrega del transportista de cualquier anomalía observada, rechazando el pedido si existieran dudas razonables de deterioros graves ocasionados por el transporte. Pasadas 24 horas desde la recepción de la mercancía no se admitirá por parte de ALMESA ALME, S.A. ninguna reclamación por roturas o defectos ocasionados por el transporte.

Serán aceptados únicamente los pedidos con cobertura de riesgo por la compañía aseguradora de crédito con la que opere ALMESA ALME, S.A. Para los pedidos no asegurados deberán aportarse las garantías adecuadas.

En caso de litigio, ambas partes se someten a los tribunales de Valencia renunciando a los que pudieran corresponder por fuera propio.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Disponemos de una selección de recambios y accesorios al alcance de nuestros clientes.

EN WARRANTY

All our products have a 3 year warranty against manufacturing defects. It will be enough with the presentation of the purchase invoice to exercise this right.

The warranty does not cover defects due to improper use of the product, as well as those caused by its deficient maintenance or conservation. Follow the instructions indicated in the Use and Maintenance Manual that accompanies the product that ALMESA ALME, S.A. makes available to the owner of the ladder according to the requirements of Standard EN 131-3: 2018.

GENERAL CONDITIONS

Altipesa has a price list associated with this general catalog 2021-2022. Please, make sure of its validity.

The order formulation will be made in a reliable manner stating the reference and the name of the product, as well as the quantity and price. The order will be considered as firm at the moment of its reception.

No returns will be accepted that have not been previously agreed by ALMESA ALME, S.A. by means of an acceptance document. Returns for cancellation of order, confusion or for any reason not attributable to ALMESA ALME, S.A. will be carried out under paid freight and it could be applied a minimum depreciation of 20% on the amount of the order.

The prices are understood to be freight paid in all the Spanish and Portuguese peninsular territory from a minimum amount per expedition. Shipments less than this amount will carry a surcharge for management and delivery. On these prices the corresponding taxes will be applied.

It is necessary to check the merchandise at the time of delivery, stating expressly in the delivery note of the carrier, the existence of any anomaly observed, rejecting the order if there were reasonable doubts of serious damage caused by the transport. After 24 hours from reception of the merchandise, it will not be accepted by ALMESA ALME, S.A. any claim for breakages or defects caused by transportation.

Only those orders with risk coverage by the credit insurance company with which ALMESA ALME, S.A. operates, shall be accepted. For uninsured orders, adequate guarantees must be provided.

In case of litigation, both parties submit to the courts of Valencia renouncing those that may correspond by their own jurisdiction.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

We have a selection of spare parts and accessories available to our customers.

FR GARANTIE

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication. Il suffira de la présentation de la facture d'achat pour exercer ce droit.

La garantie ne couvre pas les défauts dus à une utilisation incorrecte du produit, ni à ceux causés par un entretien ou une maintenance insuffisante de celui-ci. Suivez les instructions indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien qui accompagne le produit que ALMESA ALME, S.A. met à disposition du propriétaire de l'échelle selon les exigences de la norme EN 131-3: 2018.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Altipesa dispose d'une liste de prix associée à ce catalogue général 2021-2022. S'il vous plaît, assurez-vous de sa validité.

La formulation de la commande sera faite de manière fiable en indiquant la référence et le nom du produit, ainsi que la quantité et le prix. La commande sera considérée comme ferme au moment de sa réception.

Aucun retour ne sera pas accepté sans avoir été préalablement convenu par ALMESA ALME, S.A. au moyen d'un document d'acceptation de ceux-ci. Retours en cas d'annulation de commande, de confusion ou pour toute raison non imputable à ALMESA ALME, S.A. ils seront ports payés et on pourra appliquer une dépréciation minimale de 20% sur le montant de la commande.

Les prix s'entendent port payés sur tout le territoire péninsulaire espagnol et portugais à partir d'un montant minimal par expédition. Les envois inférieurs à ce montant entraîneront un supplément pour la gestion et la livraison. Sur ces prix, les taxes correspondantes seront appliquées.

Il est nécessaire de vérifier la marchandise au moment de la livraison, en indiquant expressément dans le bon de livraison du transporteur toute anomalie constatée, en rejetant la commande s'il existait des doutes raisonnables quant à un dommage grave causé par le transport. Après 24 heures de la réception de la marchandise, ne sera pas acceptée par ALMESA ALME, S.A. aucune réclamation pour bris ou défauts causés par le transport.

Seulement les commandes avec couverture de risque par la société d'assurance-crédit avec laquelle ALMESA ALME, S.A. opère seront acceptées. Pour les commandes non assurées, des garanties adéquates doivent être fournies.

En cas de litige, les deux parties seront soumises aux tribunaux de Valencia, renonçant à ceux pouvant correspondre à leur juridiction.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Nous avons une sélection de pièces de rechange et d'accessoires à la disposition de nos clients.

PT GARANTIA

Todos os nossos produtos têm garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Será suficiente com a apresentação da fatura de compra para exercer esse direito.

A garantia não cobre defeitos por uso indevido do produto, bem como aqueles causados por manutenção ou conservação deficientes. Siga as instruções indicadas no Manual de Uso e Manutenção que acompanha o produto e que ALMESA ALME, S.A. põe a disposição do proprietário da escada de acordo com os requisitos da Norma EN 131-3: 2018.

CONDIÇÕES GERAIS

Altipesa possui uma lista de preços associada a este catálogo geral 2021-2022. Por favor, certifique-se da validade do mesmo.

A formulação do pedido será feita de forma confiável, informando a referência e o nome do produto, bem como a quantidade e o preço. O pedido será considerado firme no momento da sua recepção.

Não serão admissíveis devoluções que não tenham sido previamente acordadas por ALMESA ALME, S.A. por meio de documento de aceitação deles. Devolução por cancelamento de encomenda, confusão ou por qualquer motivo não imputável a ALMESA ALME, S.A. eles serão portes pagos e pode ser aplicada uma depreciação mínima de 20% sobre o valor do pedido.

Os preços são entendidos portes pagos em todo o território peninsular espanhol e português a partir de um valor mínimo por expedição. Remessas inferiores a esse valor terão uma sobretaxa para gerenciamento e entrega. Sobre esses preços, os impostos correspondentes serão aplicados.

É necessário verificar as mercadorias no momento da entrega e expressamente registrando de qualquer anomalia observada na nota de entrega da transportadora, rejeitando o pedido se houver dúvida razoável de sérios danos causados pelo transporte. Após 24 horas do recebimento da mercadoria, não será aceita por ALMESA ALME, S.A. nenhuma reclamação por quebras ou defeitos causados pelo transporte.

Somente serão aceitas ordens com cobertura de risco pela seguradora de crédito com a qual a ALMESA ALME, SA opera. Para pedidos não segurados, garantias adequadas devem ser fornecidas.

Em caso de litígio, as duas partes se submetem aos tribunais de Valencia renunciando àqueles que podem corresponder por sua própria jurisdição.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E ACESSÓRIOS

Temos uma seleção de peças de reposição e acessórios disponíveis para nossos clientes.



Para llegar a lo más alto
To reach the highest
Pour atteindre le plus haut
Para alcançar o mais alto

ES Para más información visítenos en www.altipesa.com Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de ALMESA ALME, S.A. Su reproducción total o parcial, así como su uso sin el consentimiento expreso del propietario, no están permitidos, quedando suscritos a aprobación contractual por las partes.

ALMESA ALME, S.A. se reserva el derecho de modificar, total o parcialmente, así como de realizar cambios en sus sistemas productivos, selección de materias primas y materiales, acabados, etc., que considere necesarios para la mejora de sus productos y su adecuación a los cambios normativos aplicables.

EN For more information visit us at www.altipesa.com The images included in this publication are property of ALMESA ALME, S.A. Their total or partial reproduction, as well as their use without the express consent of the owner, is not allowed, being subscribed to contractual approval by the parties.

ALMESA ALME, S.A. reserves the right to modify, totally or partially, as well as to make changes in its production systems, selection of raw materials and materials, finishes, etc., that it considers necessary for the improvement of its products and its adaptation to the applicable regulatory changes.

FR Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.altipesa.com Les images contenues dans cette publication sont la propriété de ALMESA ALME, S.A. Leur reproduction totale ou partielle, ainsi que leur utilisation sans le consentement exprès du propriétaire, ne sont pas autorisées, souscrivant à une approbation contractuelle des parties.

ALMESA ALME, S.A. se réserve le droit de modifier, totalement ou partiellement, et de modifier les systèmes de production, la sélection des matières premières et des matériaux, les finitions, etc., s'il le juge nécessaire à l'amélioration de ses produits et à son adaptation aux modifications réglementaires applicables.

PT Para mais informações, visite-nos em www.altipesa.com As imagens incluídas nesta publicação são propriedade de ALMESA ALME, S.A. A sua reprodução total ou parcial, bem como a sua utilização sem o consentimento expreso do proprietário, não são permitidas, sendo assinada a aprovação contratual pelas partes.

ALMESA ALME, S.A. reserva-se o direito de modificar, total ou parcialmente, bem como fazer alterações em seus sistemas de produção, seleção de matérias-primas e materiais, acabamentos, etc., que julgar necessário para a melhoria dos seus produtos e a sua adaptação às mudanças regulatórias aplicáveis.



www.altipesa.com



ALMESA ALME S.A.
Carretera Moncada - Nàquera, km. 6,900
Polígono Industrial Los Vientos
46119 Nàquera - Valencia - España



Tel. +34 96 169 80 16
Fax + 34 96 169 81 49
comercial@altipesa.com



www.altipesa.com